

## LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位

产品名称	LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000m
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位需要说明的是上述道路系指工厂区内的道路，不应包括工厂区以外的公路。符合现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定。平行管道的净距是按下列决定的：以突出部位为准决定间隙，LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位工程公司大多取25mm，我们过去习惯用50mm，现认为太大，本规范取净距为25mm。同时，裸管间的净距定为50mm，两者同时满足。参照了ASME B31.1的规定。两焊缝间距离过去施工规范规定200mm且不小于。LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位考虑到阀门组及小管布置很不适用，本规范从结构的技术要求上考虑，定为不小于3倍焊件壁厚，有热处理要求时取6倍壁厚。另外还从外观上考虑，规定了对于公称直径小于50mm的管子，焊缝距离不宜小于50mm；LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位对于公称直径大于或等于50mm的管子，焊缝中心距不宜小于100mm。焊口旁有削薄时，可按未削薄的厚度计算。冷凝液支管与总管的连接方位，是考虑两相流的特点，有利于防振。

特别是密度大的B类气体管道，LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位如果靠有门窗的建筑物敷设，接头泄漏时，对室内的。因此，这种管道应布置在管廊上，与建筑物保持距离。LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位见本规范第8.1.6条。GB 50160第4.3.5条中规定的液化烃管道与250 管道不应相邻布置。管道中阀门法兰等可能存在保温不良的情况，LNG气站设备厂家，天然气站安装公司，lng气站设计单位设计中应注意热管道对B类流体管道的影响。《氢氧站设计规范》GB 50177及《乙炔站设计规范》GB 50031的规定。

