

珂润水换热机组厂家 运城高低层直连加压供热机组

产品名称	珂润水换热机组厂家 运城高低层直连加压供热机组
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室
联系电话	13007012529 13007012529

产品详情

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，高低层直连加压供热机组选型，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

1、配套水泵的流量选型

依据传热公式： $Q = M \cdot Cp \cdot (T_{in} - T_{out})$

Q：换热量或热负荷W M：介质流量Kg/s

Cp：介质比热J/Kg $^{\circ}$ C Tin、Tout：介质进口和出口的温度

$15000 \text{ m}^2 \times 60 \text{ w/m}^2 = M \times 4187 \text{ J/Kg}^{\circ} \text{C} \times (50 - 40)$

$M = 21.50 \text{ Kg/s} = 77.40 \text{ t/h}$

2、配套水泵的扬程选型

如果上述项目标明低区定压点为0.28MPa，也就是压力水柱对应高度为28m，即相对高度为：楼高56m - 28m = 28m。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

根据现场分析发现，系统运行温度、流量和浓度等工艺参数均超出设计条件，使用温度远超出材料的适用范围。采用饱和蒸汽作为一次侧热源的板式换热器在运行过程中容易发生板片腐蚀，导致产品串液。

这是由于蒸汽温度较高，设备运行中很容易造成橡胶密封垫在高温下失效，延安高低层直连加压供热机组，引起蒸汽外漏并在二道密封区域急速冷凝。随着外漏的不断进行，冷凝残液越聚越多，局部形成Cl⁻质量浓度较高区域，达到破坏板片表面钝化层的腐蚀条件。同时，由于此区域板片冷冲压形成的内部应力较大，在表面钝化层被破坏的情况下，内部应力作用导致应力腐蚀的板式换热器串液发生。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，高低层直连加压供热机组生产厂家，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

二次水水温有以下三种情况：

一、散热片散热：一般取供 80℃、回 60℃，温差 20℃，规范中规定的供 95℃、回 70℃，现已不被采用。

二、风机盘管散热：供 60℃、回 50℃，温差 10℃。

三、地板敷设散热：供 45℃~55℃、回 35℃~45℃，温差 10℃。

珂润水换热机组厂家-运城高低层直连加压供热机组由山西珂润科技有限公司提供。“直连供热机组,水换热机组,补水设备”就选山西珂润科技有限公司，公司位于：山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室，多年来，珂润科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。珂润科技期待成为您的长期合作伙伴！