

钢塑格栅 泰安路德材料实地商家 钢塑格栅规格

产品名称	钢塑格栅 泰安路德材料实地商家 钢塑格栅规格
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

钢塑格栅

这里是塑料格栅的一些规格

产品TGSG1515横向拉伸强度 15.0/横向2%伸长率时的拉伸强度 5.0横向5%伸长率时的 拉伸强度 7.0

产品TGSG2020横向拉伸强度 20.0横向2%伸长率时的拉伸强度 7.0横向5%伸长率时的 拉伸强度

产品TGSG2525横向拉伸强度 25.0横向2%伸长率时的拉伸强度 9.0横向5%伸长率时的 拉伸强度 17.0

以上的单位都是KN/m，并且这里只列出少量的有关塑料格栅的产品参数仅供您的参考。

钢塑格栅

土工格栅应用越来越广泛。土工格栅由20世纪80年代引入中国，钢塑格栅价格，几年前在工程基地上找个人问：“知道什么是土工格栅吗？”“很多人都摇头。随着土工格栅生产规模的壮大，土工格栅生产技术的提高创新，土工格栅被大量的应用的公路、铁路的修建当中，一些湿地、沼泽以及港口等土木工程的处理更加热衷于使用土工格栅。由于土工格栅的作用和特性，可以大大的减少土木工程的工作量，提高土木工程的工作效率和质量，土工格栅系列产品越来越受欢迎。*从而导致后期边坡雨水侵袭，失稳的现象时有发生，同时需用较缓的边坡，占地面积大，挡土墙也有同样的问题，采用土工格栅对路堤边坡或挡土墙进行加固可减少二分一占地面积，延长使用寿命，降低造价20—50%。聚bing烯单向拉伸土工格栅用于加固江河海堤：可做成石笼，再与格栅并用，防止堤坝被海水冲刷造成塌陷，石笼具有渗透性，能减缓海浪冲击，延长堤坝寿命，节省人力物力，缩短工期。聚bing烯单向拉伸土工格栅用于处理垃圾掩埋场：土工格栅与其它土合成材料结合使用处理垃圾掩埋场，可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生

气体排放等问题，且可限度地提高垃圾掩埋场的存储能力。聚乙烯单向拉伸土工格栅的特殊用途：抗低温性。路德公司的抗低温土工格栅。

产品名称：单向格栅 塑料格栅 单向土工格栅 单向塑料土工格栅 聚乙烯HDPE土工格栅

产品特点：单向拉伸的土工格栅是一种以高分子聚合物为主要原料，加入一定的防紫外线、抗老化助剂，经过单向拉伸使原来分布散乱的链形分子重新定向排列呈线性状态，经挤出压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成的高强度土工材料。主要用于挡土墙、桥台、陡坡工程等；挡土墙和桥台属于受力结构体，钢塑格栅报价，承担外部所有荷载：主动土压力、结构体上部的动载、温度应力等，加筋材料长期处于较大的张力作用下，以及动载的反复作用下，材料的分子结构产生疲劳，其性能发生衰减，加速格栅的老化。为避免结构因加筋材料的蠕变而产生较大变形，应选择以高密度聚乙烯（HDPE）为原料的单向塑料土工格栅。增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，钢塑格栅规格，节省费用，延长使用寿命，结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护，不仅可节省30%-50%的投资，在公路的路基和面层中加入土工格栅，钢塑格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3-9倍。

钢塑格栅-泰安路德材料实地商家-钢塑格栅规格由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司位于泰安高新区双驰路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路德工程材料在工地施工材料中享有良好的声誉。路德工程材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。路德工程材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。