

卷材防水屋面报价 临翔区卷材防水屋面 奥汇思防水卷材价格

产品名称	卷材防水屋面报价 临翔区卷材防水屋面 奥汇思防水卷材价格
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

采用成型的屋面防水工程，与采用普通防水卷材的防水工程相比，在耐极端温度变形、耐火性能等方面均有大幅提升，尤其是耐极端温度变形，更是达到了-40 无裂纹，成为案例工程屋面工程的亮点，也为今后北方温差大地区屋面防水工程如何解决极端温度造成防水卷材物理性能破坏，提供了的示范效应。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，卷材防水屋面报价，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

工艺原理

自粘橡胶沥青防水卷材，是以 SBS 等弹性体沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有的粘接强度，的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封，卷材防水屋面厂，形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有 HDPE，临翔区卷材防水屋面，具有较高的抗撕裂强度，满足耐穿刺等要求，能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

水落口的附加卷材粘贴方法：裁一条宽大于或等于250mm，长为水落口内径加100mm的卷材卷成圆筒，伸入水落口内100mm粘贴牢固，露出水落口外的卷材剪成30mm宽的小条外翻，粘贴在水落口外周围的平面上，再剪一块直径比水落口杯内径大200mm的卷材，居中按水落口杯内径剪成米字形，涂胶贴牢，将米字条向口内下插贴牢，然后再铺贴大面防水层。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，卷材防水屋面生产厂家，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

卷材防水屋面报价-临翔区卷材防水屋面-奥汇思防水卷材价格由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥汇思防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，联系人：郑总。