

汝州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	汝州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

汝州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

太阳能发电站发电站LED路灯系统设计方案

1.0总述

目前，太阳能发电站发电站早就变为大伙儿认同的结净的绿色能源，并渐渐地应用于农业项目，造福

大家。在这儿在这其中太阳能发电站发电站地埋灯就是太阳能发电站发电站应用方式的一种，依靠白天自然光照射自然光

能太阳能发电太阳能电池板而导致 电能，并将所导致 的电能传到蓄电池进行储存。晚上当光

昭度降到一定水准时或保证某一时刻，依据控制器控制，使蓄电池对光源耗电量

器蓄电池充电。待到光照度升高到一定水准或某一时刻时，自动式关闭用勇。

2.0系统整体方案设计方案

太阳能路灯重要由太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件、预制件构件固定支架、电控箱（内装控制器、蓄电池）、

地面路面道路路灯(含照明设备)等几一部分组成。系统平面图设计如下图：

图1太阳能路灯系统平面图设计

2.1系统设置

本系统运用地区为**，其平均值标准太阳光照射时间为4.46小时。设系统每日一切正常工作8小时，每月不断雨天为5天，每两个不断雨天间隔20天。

2.2设计流程

本自动式全自动自动控制系统设计方案所有整个过程重要包括：地面路面道路路灯的型号规格挑选，照明设备的型号规格挑选，太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板的配置，蓄电池充电锂电、控制器的配置，系统保障体系设定。

3.0地面路面道路路灯的型号规格挑选

地面路面道路路灯是所有路面地面路面道路路灯的支点一部分，对其抗压强度，高度，耐冲击专业能力，耐腐蚀等有较高的要

求；现阶段普遍的原料为Q235，依据一系列制作工艺生产制造而成，表面镀洛80 μ m的防腐层。

本重做系统交通路况为主干道，路宽30米，采用双侧对称排序。根据路面地面路面道路路灯工程建筑建筑施工方案设计

规范（见表1），本系统采用截光型照明设备，安装高度为10米（按照标准本应安装高度为15M，但是充分考虑高度越高，尽可能照明设备的功率越大，路灯设计计划方案越复杂，综合充分考虑后选择地面路面道路路灯为12米，照明设备饰安装高度为10米），间距为30米。地面路面道路路灯上下口直径为中70/中250，原料厚薄为3.75mm，圆锥体数为11%%，地面工程项目规格型号500*500，法兰规格规格型号及孔间距400*400*18-300，基础架规格型号为300*300-中18。