

JK系列双级真空挤出机

产品名称	JK系列双级真空挤出机
公司名称	资阳市和平制砖机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 四川 资阳市 资阳市外环路汽车工业园区
联系电话	86 0832 6122088 13882981198

产品详情

型号 JKR45/45双级真空挤出机
(下级气动离合配置普通J
ZQ1000减速器)

jk系列双级真空挤出机

jk series two-stage vacuum brick-extruder

用途特点

brief introduction

jk系列挤出机由双级搅拌挤出部分(上级)和挤出成型部分(下级)组成,并配备空气压缩系统和抽真空系统。整机采用全钢焊接结构、经过人工时效处理、强度高;上级采用的气动离合器可实行远距离控制,下级采用气动离合器,耐磨材料绞刀和变径螺距绞刀可增加挤出压力和提高工作效率。上、下级可采用一字型或丁字型安装。机头中部装有压力表,根据压力表显示的压力大小,可监视产品的质量和数量。原料经过双级挤压和湿化,熟化程度和挤出压力大大提高。实现优质高产。

技术参数

maindate

型号	生产能力	受料端绞刀直径(mm)	下级挤出部分电机功率(kw)	双轴搅拌挤出电机功率(kw)	真空度				外型尺
model	(标块/h)				degree of vaccum	(mpa)	(r/min)	(kg)	on

	throughout	diameter of auger in feeding hole	power of motor in downset) power of motor in upside		extruding pressure	rotate feed of main shaft	weight	
40/40-20	8000-9000	400	75	55	-0.092	2.0	28、 30、 35	12600	4500 x
45/40-20	8000-10000	450	90	55	-0.092	2.0	26、 30、 35	13200	4800 x
45/45-20	7000-9000	450	110	55	-0.092	2.0	22、 26、 30	13800	4800 x
50/45-30	8000-10000	500	132	55	-0.092	3.0	22、 26、 30	16800	4880 x