

瑞士Original Schmidt混凝土回弹仪

产品名称	瑞士Original Schmidt混凝土回弹仪
公司名称	深圳市奇翎贸易有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:PROCEQ 型号:N型 产地:瑞士
公司地址	深圳市福田区益田路皇都广场会展时代中心1909室
联系电话	0755-88252923 13510999349

产品详情

瑞士Original Schmidt混凝土回弹仪来对混凝土进行测量是全世界常用的一种测量混凝土抗压强度的无损测量方法。

Proceq为各种需求和具体的测量用途提供合适的混凝土回弹仪。

ORIGINAL SCHMIDT混凝土回弹仪有冲击能大小不等的型号，以满足各种不同种类和尺寸材料的测试需要。N、NR、L和LR型号适合用于测量10到70N/mm²的混凝土质量和抗压强度特性。

有纸质图表记录器（LR和NR）的型号可自动在带状记录纸上记下回弹值。

Proceq的ND和LD型号：Digi-Schmidt回弹仪使用一种电子方法来测量回弹值，所以能以数字形式直接读取测量结果。

特点：

N型：读取回弹值用的刻度可随后用来计算平均数。从转换示意图可以读取抗压强度值。

NR型：回弹值以柱形图表记录在带状纸上，每卷带状纸可记录多达4000个回弹值。

L型：具有N型一样操作特点但L型使用的冲击能小3倍。

LR型：具有NR型一样的操作特点，但LR型使用的冲击能小三分之二。LR型也可用每卷可记录多达4000个回弹值的带状纸。

应用:

用于无损性的测量混凝土/砂浆抗压强度特性；

对均匀混凝土质量的控制（原位混凝土和预制构件）

检测在混凝土中的弱点；

L/LR型回弹仪使用的冲击能明显的比较低，所以它特别适用于测量厚度50至100mm的薄壁物件或测量小零件。它适合用于测量对冲击很敏感的铸石组件。

在岩石力学中，L/LR型的回弹仪常用于岩心和脆性岩石的分级测试。

符合标准：

ISO/DIS 8045

EN 12 504-2

ENV 206

DIN 1048 part 2

BS 1881 part 202

ASTM C 805

ASTM D 5873(Rock)

NFP 18-417

B 15-225

JGJ/T 23-2001

JJG 817-1993