

沁阳市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沁阳市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

沁阳市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

2、自动式全自动自动控制系统设计方案意识

太阳能路灯的方案设计与一般的太阳能照明比照，前提条件一样，但是尽可能充分考虑的

环节很多。下面以太阳能发电站发电站LED输出功率大的路面地面路面道路路灯为例子，

分许多方面做分析。

2.1太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件型号规格挑选

方案设计要求：北京，负载输入工作标准工作标准电压24V作用耗损34.5W，每日工作方面里時間8.5b，保证

不断雨天数5天。

(1)北京近二十年年均值辐射量 134.45Kcal/cm^2 ，经简单计算北京算值

日照时间约为

4.3h:

(2)负载日耗电量 $=12.2\text{AH}$ ；

(3)所需太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板的总电流量 $=12.2 \times \div (4.3 \times 0.85)=3.894\text{a}$ ；

在这儿，两个不断防潮防水防潮防水防雨日数之间的方案设计短日数为30天，0.85为蓄电池充电

效率高(蓄电池锂电池寿命等损害)厂

(49)光头阴线能预制件构件的少点功率教=4家， $894=93$ ，166

选择太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板组件为100的，一片50p可以符合规定

以上是以北京的日照规范为方案设计依据做的自然光佳锂电池件峰输出功率型号规格挑选，在

实际中应根据顾客当地的日照原材料选择相对性的

可格。