

金昌插板阀 液压插板阀 众生环保

产品名称	金昌插板阀 液压插板阀 众生环保
公司名称	德州众生环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市平原县平恩路路北
联系电话	18769703768 18769703768

产品详情

在进行脱硫脱硝前，地埋插板阀，插板阀就运用在引风机后，增压风机前，插板阀是用来隔绝烟气流通，也可用于其他运行隔离要求比较高的烟风管道中。此处的插板阀是烟气进入脱硫塔的通道，在此处安装插板阀是防止没有经过脱硫处理的烟气进入烟囱，排向大气给环境带来污染。

插板阀也可以控制烟气流量，液压插板阀，烟气流量控制插拔主要用于旁路烟气加热系统中的旁路烟道。

插板阀还可以排空烟气，排空插板门装在GGH或吸收塔顶部，便于系统停运时及时排空容器中的烟气，给检修人员一个安全的环境。

旁路插板阀的设置必要性

旁路插板阀1.旁路烟道内若不设旁路烟气挡板，在实际运行中必须将FGD进口和出口侧的烟气压力差调节为零，才能保证FGD的全烟气脱硫，而在FGD运行中始终保持这种状态而没有偏差，控制上是有难度的，特别是烟气工况发生波动时控制更难实现。2.FGD系统若不设旁路烟道挡板，在实际运行中有可能使部分净烟气重新吸入FGD系统或原烟气直接排入烟囱。如果FGD对脱硫效率要求不是很高可以不设旁路插板阀，但对脱硫效率要求高的FGD系统，则旁路插板阀的设置就显得十分必要。

脱硫塔在运行时，一般在总烟道上开两个口，一个是原烟气口，一个是净烟气口两个口中间的烟道设置插板阀，用于隔断烟气，用循环风机将烟气从原烟气口进入脱硫塔，金昌插板阀，再从净烟气口出来，流向锅炉烟囱排出。

插板阀是连接锅炉与脱硫装置的桥梁，它对锅炉的运行和脱硫装置的寿命有很大影响。在做检修脱硫塔工作时，塔内含有SO₂、氮氧化物等有害物质，为了保证检修人员的安全，必须隔断塔内有害物质的进入，密闭插板阀，让有害物质排出。插板阀的密封性一定要有严格的要求，防治内漏外泄问题，以防给检修工作带来安全隐患。为了减少损失，在检修脱硫塔时，锅炉一般不会同时停运，没有插板阀的帮助，很难进入脱硫塔内，塔内环境恶劣，检修工作进行困难，安全问题不可小觑。

金昌插板阀-液压插板阀-众生环保(诚信商家)由德州众生环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州众生环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!