瑞士Profometer Corrosion钢筋锈蚀分折仪

产品名称	瑞士Profometer Corrosion钢筋锈蚀分折仪
公司名称	深圳市奇翎贸易有限公司
价格	125000.00/套
规格参数	品牌:PROCEQ 型号:4轮 产地:瑞士
公司地址	深圳市福田区益田路皇都广场会展时代中心1909室
联系电话	0755-88252923 13510999349

产品详情

瑞士Profometer Corrosion钢筋锈蚀分折仪

Profometer Corrosion是市场上采用半电池方法功能齐全的锈蚀分析解决方案。

使用Proceq独特的轮式电极可实现快的现场检测。

作为Canin的直系后续产品，它与现有Canin和大部分第三方电极兼容。可用于钢筋评估和锈蚀分析。

Profometer的双核处理器支持直接在现场快速采集数据和实时控制测量程序。其坚固的外壳专为在恶劣环境中检测而开发。

直观的高分辨率彩色触摸显示屏可实现高工作效率，具有2D网格视图、辅助工作流和现场测量数据后处理功能。与随附的PC软件将数据评估和报告结合在一起配合使用，利用导出的图形和图表制作定制报告。

应用

准确定位活跃钢筋锈蚀区域。

使用单轮和四轮电极快速分析大面积的锈蚀。

3种配置：棒式电极，单轮，四轮。

直观和易用的界面方便数据采集

为棒式和轮式测量优化工作流

可为任何特定地点输入可定制的文本

灵活的功能，支持任何不规则几何体的映射

改进的数字滤波，消除外部噪声的影响（民用和工业电源）

外壳经过特殊设计，可用于严苛的现场环境，包括背带、集成支架和遮阳盖

电池使用时长>8h

8GB闪存

双核处理器，支持各种通信接口和外围接口

可升级至即将推出的Profometer产品。

技术数据

电压测量范围-1000至+1000mV

电压分辨率1mV

阻抗 100MΩ

采样率 900Hz

标准和准则

ASTM C876、RILEM TC 154-EMC、DGZfP B3、SIA 2006、 UNI 10174、JGJ/T 152、JSCE E 601、CE认证

显示屏 7彩色显示屏800x480像素

内存 内置8GB闪存

区域设置 设置公制和英制，多种语言和时区

电源输入 12V+/-25%/1.5A

尺寸 250x162x62mm

重量（显示装置）约1525g（含电池）

电池：3.6V，14Ah

电池使用时长>8h（标准操作模式下）

湿度<95%RH，非冷凝

操作温度 -10C至+50C

IP等级：触摸屏IP54，通用探头IP67