

## 【工艺精湛 质量稳定】专业供应IHF衬氟泵

产品名称	【工艺精湛 质量稳定】专业供应IHF衬氟泵
公司名称	靖江市苏北工业泵制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏北 型号:IHF 材质:衬氟
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇利工北路108号
联系电话	86-052384312996 18652668800

### 产品详情

品牌	苏北	型号	IHF
材质	衬氟	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮数目	单级	叶轮结构	离心闭式
适用范围	耐强腐蚀	产品别名	衬氟IH泵
流量	400 ( m3/h )	扬程	60 ( m )

ihf单级单吸式氟塑料合金化工离心泵（简称ihf离心泵）是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46）或高分子，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或碳化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。适用温度：-50 ~150 ，当使用温度超过120 时，泵叶轮需采用耐高温材料。适宜连续输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氟化剂等高危液态化学介质，当输送固体颗粒含量5%左右的液态腐蚀性介质时，需配套耐腐耐磨机械密封。若对泵扬程要求不高的工况，建议选用1450转/分低转速电机，可大大延长泵的使用寿命。