

# 建大仁科油烟在线监测系统油烟检测仪油烟监测

产品名称	建大仁科油烟在线监测系统油烟检测仪油烟监测
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	448.00/台
规格参数	品牌:建大仁科
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们，量大从优!!!、系统概述

RS-LB-110-Y 是我司响应餐饮行业油烟进行监管，所设计的一款油烟在线监测主机。主机可连接6台从机设备（包括：扩散式油烟变送器、泵吸式油烟监测从机、电流采集器），屏幕实时显示不同测点的监测数据，并可在在线查看历史数据以及修改参数设置，主机可储存13万条历史信息。油烟监测主机可将6台从机数据统一默认上传至云平台。

为方便安装人员操作，整机采用7寸电容触摸屏，全中文界面设置简单易懂。主机带有1路GPRS(可选4G)通信接口，可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传，有手机信号的地方即可把数据上传出去。

### 2、功能特点

实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、电流、以及风机、净化器状态。

可设置三个独立的工作时间段，储存设置时间段内的历史信息，不在设置的时间段内的历史信息不储存。

超大储存容量，储存13万条历史信息。

可连接6台从机测点，可自主选择通道及节点来源。

通道参数设置可分开设置，确保6台测点从机参数设置不互相影响。

1路GPRS(可选4G)通信接口默认配有流量卡，赠送一年流量，数据可直接上传我司提供的免费云平台、政府油烟监控平台或客户的平台。

7寸电容触摸屏操作简单。全中文操作界面，美观大方。

交流220V供电、IP65防护等级，可常年工作于室外，不惧淋雨日晒。

3、技术参数	参数名称	范围或接口	说明
	通信接口	GPRS无线	通过GPRS方式上传数据
	监测仪工作温度	-20~60	指主机电路的工作温度
	功耗	24W	峰值功耗24W
	供电	交流100~240V	标准供电电压交流220V