

# 卫浴烘箱 火焰山精工有限公司

产品名称	卫浴烘箱 火焰山精工有限公司
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

高温烘箱行业内泛指使用温度超过300度烘箱，客户在使用后如需拿出物料，通常让烘箱的内部温度达到常温状态时可以开取箱门。如箱内温度在过高的情况下打开，极易造成安全事故。

如何才能让高温烘箱的箱内温度快速达到室温值，推荐常见方法有以下几种：

一、加制冷压缩机，往高温箱内充冷气，达到快速降温的过程。

二、加充氮装置，往箱体的内部充入氮气，达到快速降温的目的。虽说这两个都可以达到快速降温的过程，可是其成本也会增大。特别是大型的仪器，对于压缩机会有较高的要求，氮气是有偿气体，使用越多，所产生的费用越高，不利于节约成本。

热风循环烘箱温度过冲太大是指次开机时，工作温度超过设定温度3 以上后，再慢慢降低并稳定在目标温度上的现象。一些、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。

温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。对于以前购买产品的用户来讲，这里有3种办法可供用户选择：

一、二段升温法

先把温控仪表温度设定在离需要温度差5—10 处(具体差多少合适，用户可以根据当时的环境温度和产品的多少确定)，稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的目标温度上。

烘箱款式分类：

烘箱按外形来分可分为：卧式烘箱和立式烘箱两种

烘箱额定温度分类：

烘箱以额定温度区分，一般可分为：

低温烘箱：100 以下，一般用于电气产品老化，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用。

常温烘箱：100-250 ，卫浴烘箱，这是常见的使用温度，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等。

高温烘箱：250-400 ，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等。

超高温烘箱：400-600 ，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等

卫浴烘箱-火焰山精工有限公司由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司位于苏州吴江市同里镇经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前火焰山精工在其它中享有良好的声誉。火焰山精工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。火焰山精工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。