

防静电鞋厂家 安徽防静电鞋 专业生产|合肥速迈

产品名称	防静电鞋厂家 安徽防静电鞋 专业生产 合肥速迈
公司名称	合肥市速迈净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县紫蓬镇华二路华南城五金机电市场 5B-3C1-1
联系电话	15755130107 15755130107

产品详情

用规定重量的钢制冲进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。不同样式的防静电鞋的发尘量、吸附性不一样，网面鞋分为全网鞋、单孔网眼鞋、双孔网眼鞋，网眼鞋的发尘量较高，不适合无尘洁净车间。但同样不能用在高等级的无尘洁净环境中，防静电鞋生产厂家，某些行业的30万级车间内、10万级车间内也可使用。

用规定重量的钢制冲进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。穿用过程中一般不超过200小时应进行电阻测试一次，如果电阻不在规定的范围内，防静电鞋厂家，则不能作为防静电皮鞋使用。防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。一般情况下，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆；防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。

因此使用网眼鞋的场合一般是对洁净服要求比较低的电子类行业；孔鞋比较常见的是四孔鞋，安徽防静电鞋，它的发尘量和吸附性较网眼鞋少一些。静电鞋灵巧轻便，鞋底中层有防静电EVA，防静电鞋批发厂家，缓解足部压力，更加柔软舒适，面料有：PVC革/革/真皮/帆布/导电绸/T/C面料。穿用过程中一般不超过200小时应进行电阻测试一次，如果电阻不在规定的范围内，则不能作为防静电皮鞋使用。防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100

M欧姆之间。

防静电鞋厂家-安徽防静电鞋-专业生产|合肥速迈(查看)由合肥市速迈净化设备有限公司提供。合肥市速迈净化设备有限公司位于合肥市肥西县紫蓬镇华二路华南城五金机电市场5B-3C1-1。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥速迈在其它中享有良好的声誉。合肥速迈取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥速迈全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。