

鸡粪有机肥处理设备厂家 中科恒泰 伊春有机肥处理设备厂家

产品名称	鸡粪有机肥处理设备厂家 中科恒泰 伊春有机肥处理设备厂家
公司名称	山东中科恒泰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市沂水县沂城街道阳西151号
联系电话	15253988377 15253988377

产品详情

可前进、倒退、转弯，猪粪有机肥处理设备厂家，车过之后形成新的条形垛堆，1发酵物料均匀，使和原料充分接触，进而促进发酵物腐熟。2节省大量的土建和人力物力工程，使制肥规模的伸缩性更随意。翻堆宽度2300mm，翻堆高度1000mm（根据客户实际需要可调整）。动力45马力水冷电起动。转速2200转/分，额定功率时速2200转/分，处理能力每小时700立方米，该机采用四轮行走设计，行驶中整车骑跨在预先堆置的长条形堆体上，由机架下挂装的旋转刀轴对堆体原料实施翻拌、蓬松、移堆，即可在开阔场地。

畜禽粪便处理设备的容积，就是指它在不同方面所能容纳物体的体积，伊春有机肥处理设备厂家，这个容积在我们使用时是有很多的要求规范的，就像我们500毫升的水杯只能装500毫升的水一样，多出来的会被浪费。为了避免浪费，我们对粪便处理设备的容积要求有哪些呢？

1、规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺或其它适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。

2、猪粪处理设备发酵容积不小于 $0.002m^3 \times \text{发酵周期（天）} \times \text{设计存栏量（头）}$ ，其它畜禽按GB18596折算成猪的存栏量计算。

3、液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处理的，氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（ m^3 ） \times 贮存周期（天） \times 设计存栏量（头）。单位畜禽粪污日产生量推荐值为生猪0.01 m^3 ，奶牛0.045 m^3 ，肉牛0.017 m^3 ，家禽0.0002 m^3 ，具体可根据养殖场实际情况核定。

4、液体或全量粪污采用异位发酵床工艺处理的，每头存栏生猪粪污暂存池容积不小于0.2 m^3 ，发酵床建设面积不小于0.2 m^2 ，并有防渗防雨功能，鸡粪有机肥处理设备厂家，配套搅拌设施。

氧是好氧微生物生存必要的条件，供氧量的多少与微生物活动的强烈程度和有机物的分解速度及发酵物料粒度密切相关。目前采用的通风办法主要有利用动力铲或其它特殊设备翻堆、向粪堆中插入带孔的通风管、借助高压风机强制通风供氧和自然通风供氧等。静态发酵强制通风时，牛粪有机肥处理设备厂家，每 m^3 物料通风量宜取 $0.05 N m^3 / min \sim 0.2 N m^3 / min$ ，通常采用非连续通风方式，堆层每升高 $1m$ ，风压增加 $1000 Pa \sim 1500 Pa$ ；间歇动态发酵可参考静态工艺并依生产试验确定通风量，以保证发酵在适宜条件下进行。发酵机采用动态发酵工艺，物料在发酵过程中不断搅拌并连续供氧，一级发酵过程中各测试点的氧气浓度大于 10% 。一般认为含氧量低于 8% 会导致厌氧发酵而产生臭气。鸡粪有机肥处理设备厂家-中科恒泰-伊春有机肥处理设备厂家由山东中科恒泰自动化设备有限公司提供。鸡粪有机肥处理设备厂家-中科恒泰-伊春有机肥处理设备厂家是山东中科恒泰自动化设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。