

人防三色灯详情参数

产品名称	人防三色灯详情参数
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:AS
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

一、人防三色灯（人防AS箱）设置理由：根据《人民防空地下室设计规范》需要设置人防三色灯（人防AS箱）的理由：

在人防地下室人防工程内部设置人防三色灯（人防AS箱）的工程是防化等级为甲、乙、丙级的工程。一般是指中心医院、急救医院、救护站、队人员掩蔽部、一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部等工程。该类工程要求设置防化通信值班室，人防控制箱设置在防滑通信值班室内。

二、[人防三色灯（人防AS箱）](#)

用途：主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式，具有良好的显示性能和视觉效果。

三、[人防三色灯（人防AS箱）](#)安装方式：安装在出入口防护密闭门外侧，底边距地1.4m暗装。施工时参考国标图集07FD02。电铃设在通风方式信号控制箱内。人防呼叫按钮有两根接线，一根是公共线，一根是与人防通风方式信号控制箱（AC控制箱）连接。

四、人防三色灯（人防AS箱）安装方式：现在随着国家对人防基础设备的重视，人防三防通风系统也是属于必须安装的产品，主要用于掩体内通风信号状态的转换和控制。如今房地产行业的每个建筑楼盘，国家都会规定安装人防设备措施，这样可以避免没有必要的损伤。比如抗日战争年代，人家面对敌人的毒烟无法防备，当人们觉察到的时候已经损伤过多。而人防设备目前就是针对这方面的，当遇到那样的问题，我们的人防通风信号灯箱和人防通风信号控制箱都会提醒，可以提前疏散人们。

五、人防三色灯（人防AS箱）规格参数：

序号	参照代号	名称	型号/规格	单位	数量	
1	-PGn	信号灯	绿色	个	2	
2	红色					
3	-PYn	黄色				
4	-P1	电铃	220V , 2+	1	--	

六、人防三色灯（人防AS箱）技术参数：

- 1、电源电压：AC220V;
- 2、额定功率：5W（LED灯泡型）/5W(LED灯珠型)；
- 3、箱体尺寸：440*150*105
- 4、防护等级：IP45;
- 5、箱体板材厚度：1.0mm.
- 6、箱体颜色：标准颜色RAL7032（计算机灰）或RAL7035（计算机白,需提前定制）；