

南京反应釜350度高温油温机 3大环节9项服务

产品名称	南京反应釜350度高温油温机 3大环节9项服务
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23680.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

南京反应釜350度高温油温机升温过程的温度控制，须熟悉产品生产工艺和生化反应特性，只有熟悉产品生产工艺和掌握生化反应特性才能保证产品质量。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货上门。

用于反应釜温度控制的PLC油温机由加热装置和冷却装置两部分组成。加热装置由油温机系统内部电加热管、循环泵构成，通过PLC调节油温机加热管功率来控制导热油温度，从而调节釜内升温速率。

基本功能：

回油温度显示功能

加热功率切换功能

开机自动排气功能

采用电脑PC板自优化微处理器

进口温控表，pid自动调节，省电35%以上

采用国标碳素钢一体成型管路，减少管阻和积碳

电控箱与机身隔离，隔热效果好，电器使用寿命长

进口电器配件，WEST、ABB、CARLO、LS、SCHNEIDER等

安全保护及故障显示系统完善，维修、保养无需人员

反应釜加热过程中，油温机通过加热管对导热油进行加热后，再经导热油把热量传递给釜内物料，这样增加受热面积，避免釜内物料局部高温受热。油温机冷却装置主要包括冷却水调节阀、冷却水泵和换热器等设备构成，通过调节冷却水调节阀开度来控制流入换热器的冷却水流量，进而控制釜内降温速率间

。

在反应釜恒温阶段，根据釜内温度检测值和设定值的误差调节冷却水阀门开度，使进入换热器内冷却水移走热量和釜内化学反应产生热量保持平衡，实现釜内温度恒定。

南京反应釜350度高温油温机控制包括3个阶段：升温阶段、恒温阶段、降温阶段组成。对于生产、技术条件有更高的要求。