

人防通风方式信号灯箱详情介绍

产品名称	人防通风方式信号灯箱详情介绍
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:AS
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

一、人防通风方式信号灯箱重要性：现在随着国家对人防基础设施的重视，人防三防通风系统也是属于必须安装的产品，主要用于掩体内通风信号状态的转换和控制。如今房地产行业的每个建筑楼盘，国家都会规定安装人防设备措施，这样可以避免没有必要的损伤。比如抗日战争年代，人家面对敌人的毒烟无法防备，当人们觉察到的时候已经损伤过多。而人防设备目前就是针对这方面的，当遇到那样的问题，我们的人防通风信号灯箱和人防通风信号控制箱都会提醒，可以提前疏散人们。

二、人防通风方式信号灯箱安装规范：根据规范GB50038-2005 7.3.7.2 条 在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（包括连通口）里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方，应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置，应采用红色灯光表示隔绝式，黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式，并宜加注文字标识。

三、人防通风方式信号灯箱设置理由：根据《人民防空地下室设计规范》需要设置人防通风方式信号灯箱的理由：

在人防地下室人防工程内部设置人防通风方式信号灯箱的工程是防化等级为甲、乙、丙级的工程。一般是指中心医院、急救医院、救护站、队人员掩蔽部、一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部等工程。该类工程要求设置防化通信值班室，人防控制箱设置在防滑通信值班室内。

四、人防通风方式信号灯箱用途：主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式，具有良好的显示性能和视觉效果。

五、人防通风方式信号灯箱技术参数：

1、电源电压：AC220V；

2、额定功率：5W（LED灯泡型）/5W(LED灯珠型)；

3、箱体尺寸：440*150*105

4、防护等级：IP45;

5、箱体板材厚度：1.0mm.

6、箱体颜色：标准颜色RAL7032（计算机灰）或RAL7035（计算机白,需提前定制）；

六、人防通风方式信号灯箱外形尺寸：

序号	参照代号	名称	型号/规格	单位	数量	
1	-PGn	信号灯	绿色	个	2	
2	红色					
3	-PYn	黄色				
4	-P1	电铃	220V , 2+	1	--	

七、人防通风方式信号灯箱装置特点：

A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；；

C、可进行系统自检和试验，便于维护管理；D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和