

高粘度润滑脂

产品名称	高粘度润滑脂
公司名称	比瑟奴（厦门）润滑科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:比瑟奴 型号:高粘度润滑脂 产地:瑞典
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二（注册地址）
联系电话	0592-3337356 18659283185

产品详情

产品简介

Pseinu(比瑟奴) M.GREASE-710N高粘度润滑脂 一款能在低温环境中提供高性能表现的合成润滑脂，且对于热塑性材料有很好的兼容性，包括ABS和聚碳酸酯树脂。比常规塑料润滑脂SPG粘稠度更高较好的粘连性能，更好的停留在接触区域的塑料表面兼容性，敏感的塑料表面也能使用（建议进行测试）非常高效的机械润滑，是塑料-塑料润滑的理想选择在装配过程的将元器件粘合于位置高粘稠度（NLGI3）配方，使产品具有胶的粘连性

性能特点

(1)有机形润土不像皂的相转变那样变化，因此膨润土润滑脂没有滴点，其高温性仅决定于表面活性剂的耐高温性能。一般的膨润土润滑脂可使用在150 以上。

(2)膨润土润滑脂的低温性主要决定于所选用基础油的低温性，同时也取决于稠化剂的用量。

(3)膨润土润滑脂的结构粒子应当要比皂纤维耐剪切，但是，由于膨润土已经过表面活性剂处理，因此，膨润土润滑脂的机械安定性随不同的表面活性剂的性能而变化。长时间在滚动轴承里使用，膨润土润滑脂容易变稀而流出。

(4)膨润土润滑脂对金属表面的防腐蚀性不好，必须添加有效的防锈剂来改善。

(5)膨润土润滑脂由于膨润土稠化剂与基础油结合牢固，一方面表现出其优良的胶体安定性，另一方面表现基础油难于进入摩擦表面，因此抗磨性和抗擦伤性不太理想，影响其在高速滚动轴承里的使用。

典型应用案例

适用于高温、高速及高负荷等苛刻条件下的设备润滑。如钢铁企业连铸、弯曲辊道轴承、弧形辊道、轧钢设备，高速铁路机车、城市轨道交通车轮轴承、汽车万向节、轮毂轴承及电器，造纸，纺织工业中小型电机轴承，齿轮机构，各种滚动和滑动轴承。

包装规格

1公斤一罐 10公斤/小桶 20公斤/中桶 180公斤/大桶

温馨提示