

# 湖北威廉木结构屋水性漆 德国威廉

产品名称	湖北威廉木结构屋水性漆 德国威廉
公司名称	厦门金天然环保科技有限公司
价格	800.00/桶
规格参数	品牌:德国威廉 颜色:多种 耐水性:优
公司地址	厦门市湖里区长乐路1-5号海发大厦A座A407
联系电话	13606001981

## 产品详情

品牌	德国威廉	颜色	多种
耐水性	优	耐洗擦性	优
按溶剂类型分	水性漆		

主材：

防腐木放火木pvc材料钢结构

配置：

标准房子设备一应俱全

如电视机，电冰箱，厨房设备全套，豪华家具全套等

规格：

可根据客户要求

威廉水性擦色宝：(纳米透明格丽斯系列,开放式擦色宝系列,实色擦色宝系列)本品选用进口优质颜料及染料，采用先进工艺精制而成。擦涂容易，操作方便，填孔能力强，着色力强，着色后不掉色，显现木纹效果佳，可有效减少面色用量，增强整体喷涂的透明度、立体感和层次感，适用于各类家具、装修的涂装，特别对于古典家具、美式家具均具有理想的效果。可采用擦涂或刷涂。

产品特点:

- 1.施工性好，施工时限长，易擦涂；
- 2.着色性好，擦涂后木纹柔和鲜明，提高了产品的附加价值；
- 3.填充性好,能够弥补水性漆填充性不好的缺点；
- 4.同溶剂型底擦色相比，可以降低成品家具的气味残留，环保性极高；
- 5.与市场同类产品比，本产品和pu、pe、nc漆之间的附着性相当好；

适用范围：

适用于各种木制品基材木纹的底层着色

施工工艺：

实色漆开放式工艺：白坯—— 胶固底漆一遍—— 白底漆2遍—— 哑光白（彩色）面漆2遍

白漆中式工艺：中纤板— 刮涂白色补土—— 喷涂胶固底漆一遍—— 白底漆2遍—— 哑光白漆2遍

实色漆平面滚涂工艺：白坯—— 胶固底漆（滚涂）一遍—— 白底漆（滚涂）2遍  
—— 哑光白（彩色）面漆2遍

机械涂装工艺产品兑水比例相对减少或不兑，底漆、面漆可根据施工习惯兑水不超过20%；

实际效果要求不同，施工工艺要求有所不同，我公司可根据客户需要推荐最合适的机械涂装工艺；

干燥时间（相对湿度50%，温度25℃）1、表干时间：小于30分钟；2、重涂时间：不小于1小时；

3、可包装时间：最后一道漆施工完后不小于48小时；

注意事项：

- 1、必须先搅拌均匀，再配料施工，以免擦涂颜色不均，施工粘度可用配套稀释剂调节。
- 2、施工时需用力擦涂，并按同一方向（顺时针或逆时针）旋转擦涂，确保颜色均匀和木纹的流感，须在擦色宝干透前，抹净基材表面多余的色料，以免影响擦色木纹的清晰度。

贮存：

本品完全密封，应贮存于阴凉、通风、干燥处，不燃安全。产品长时间放置后有分层现象，轻微搅拌即可均匀，不影响使用。

首创水性耐高温,耐水木器漆,配套齐全,符合欧美出口环保标准,详情请询:林生0592-5071661

威廉水性木器漆