

氢气H2检测仪报警器 和协电气

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氢气H2检测仪报警器 和协电气 |
| 公司名称 | 陕西和协电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:和协电气 型号:HX-BX-H2-1A 类型:便携式氢气检测仪 |
| 公司地址 | 西安市长安区韦曲南街26号1幢141室 |
| 联系电话 | 86 029 85289826 13992828581 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|----------------------|
| 品牌 | 和协电气 | 型号 | HX-BX-H2-1A |
| 类型 | 便携式氢气检测仪 | 测量范围 | 0-1000PPm |
| 测量对象 | 氢气气体 | 测量精度 | ± 3% |
| 电压 | 9 (v) | 尺寸 | 128 × 62 × 28 (mm) |
| 重量 | 0.2 (kg) | 电源 | 9V电池 |

陕西和协电气有限公司生产的hx系列气体检测仪可检测co、h2s、O2、h2等多种气体可选，可在工业环境中连续检测气体浓度。电化学传感器采用进口产品，整机性能居国内领先水平。本系列产品获国家级新产品证书。

- 1.进口电化学传感器、性能稳定可靠
- 2.lcd液晶显示
- 3.使用操作简便
- 4.使用一节9v电池，可连续工作300小时
- 5.外型尺寸mm 128 × 62 × 28
- 6.重量200g

| 仪器名称 | 型号 | 测量范围 | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感 |
|---------|--------|-----------|---------|--------|------|----|
| co气体检测 | co-1a | 0-1000ppm | 2000ppm | ± 3% | 35秒 | 2 |
| o2气体检测 | o2-1a | 0-25%vol | 30%vol | ± 0.5% | 20秒 | 2 |
| h2s气体检测 | h2s-1a | 0-100ppm | 200ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|------|-----|---|
| h2气体检测 | hy-1a | 0-1000ppm | 2000ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| cl2气体检测 | cl2-1a | 0-20ppm | 100ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| o3气体检测 | o3-1a | 0-10ppm | 50ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| ch2o气体检测 | ch2o-1a | 0-10ppm | 50ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| so2气体检测 | so2-1a | 0-100ppm | 500ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| no气体检测 | no-1a | 0-250ppm | 500ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| no2气体检测 | no2-1a | 0-20ppm | 100ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| nh3气体检测 | nh3-1a | 0-200ppm | 500ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| hcl气体检测 | hcl-1a | 0-20ppm | 500ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| hf气体检测 | hf-1a | 0-10ppm | 100ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |
| ex气体检测 | ex-1a | 0-100%lel | 100%vol | ± 3% | 40秒 | 2 |
| ph3气体检测 | ph3-1a | 0-20ppm | 100ppm | ± 3% | 40秒 | 2 |