

# 矿用隔爆激光指向仪1200型

产品名称	矿用隔爆激光指向仪1200型
公司名称	陕西和协电气有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	类型:旋转激光水平仪 品牌:和协电气 型号:YBJ-1200
公司地址	西安市长安区韦曲南街26号1幢141室
联系电话	86 029 85289826 13992828581

## 产品详情

类型	旋转激光水平仪	品牌	和协电气
型号	YBJ-1200	激光波长	635nm红光；532nm绿光 ；405nm蓝光（nm）
精度	光斑小无漂移	电源	交直流输入24～260V
外形尺寸	340×95×120	重量	2.3/5.6kg

### 主要特点：

- 1.大射程国内首创、独家生产、一机一证。
- 2.光斑小、亮度高、不漂移、免调试。
- 3.电源交直流两用，宽电压24～260v，具有软启动和各种保护功能。
- 4.直径16～24单锚杆、双锚杆可快速方便安装。
- 5.粗调360度任意旋转，微调非常细腻。
- 6.体积小、美观大气，国家专利产品。

### 技术参数、适用环境

名称	矿用隔暴型激光指向仪			
型号	ybj-800	ybj-1000	ybj-1200	ybj-1500
有效射程m	800	1000	1200	1500
斑点直径	70mm	200米处5mm；400米处15mm；600米处20mm；800米处30mm；1000米处35mm；1200米处40mm；1500米处50mm		

激光管功率	5mw	5mw	10mw	15mw
激光管波长	635nm红光	635nm红光 ; 532nm绿光 ; 405nm蓝光		
粗调角度	激光束水平/垂直调节 范围 ±2.5	360度任意		
微调角度		±4度		
使用电压	djj3.7/127交流  3.7型本安直流	交直流输入24 ~ 260v输出dc ( 3 ± 0.50 ) v		
尺寸mm	295 × 95 × 120	295 × 95 × 120	340 × 95 × 120	375 × 95 × 120
重量kg	1.6	2.1	2.3/5.6	2.45
适用环境	大气压86 ~ 110kpa、环境温度 - 20 ~ + 40 ; 空气湿度 95% ; 含有爆炸性气体 ( 甲烷 ) 和混合物的煤矿井下环境 ; 矿山掘进、铁路隧道、市政建设、地铁工程、大型引水工程、建筑管道铺设中放线、定位、指向 , 提供准直线等			