

可燃EX气体报警器 和协电气

产品名称	可燃EX气体报警器 和协电气
公司名称	陕西和协电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和协电气 型号:HX-GD-EX 测量范围:0-100%LEL
公司地址	西安市长安区韦曲南街26号1幢141室
联系电话	86 029 85289826 13992828581

产品详情

品牌	和协电气	型号	HX-GD-EX
测量范围	0-100%LEL	测量对象	可燃气体
测量精度	8%	电压	DC15-24V (v)
尺寸	150*200 (mm)	重量	1.5 (kg)
适用范围	可燃气体泄漏场所		

陕西和协电气有限公司生产的hx系列固定在线式气体探测器工作环境：化工厂、电厂、矿井、隧道、坑道、地下管道、矿井、油库、加油站、喷漆房、炼油厂、液化气站、燃气锅炉房等可燃或有毒气体泄漏场所进行气体检测报警。

备检测气体：天然气（甲烷）、液化气（异丁烷、丙烷）、煤气（氢气）、戊烷、炔类、烯类等可燃性气体，酒精、丙酮、甲苯、汽油等液体蒸汽（不同的气体配备相应的传感器）和各种毒性气体。

介绍：

壁挂或管道式安装

应用于冶金、制药、化工、石油、天然气等行业

可检测o₂、co、h₂s、h₂、cl₂、so₂、no₂、可燃气体等

电源：dc15-24v输出：4~20ma信号传输距离：1000m防爆标志：exdiict6

应用于工作、办公环境监测氧气或有毒气

进口传感器，性能稳定可靠

提供led显示及声光报警，功能齐全

智能化设计，调零、报警设置、校准非常方便

报警继电器可输出控制信号

ac220v供电，接通电源即可使用

金属壳体，坚固可靠

型号	被测气体	测量范围	最大量程	误差	响应时间	传感器寿命	
1	co	0-1000ppm	2000ppm	5%	35秒	2-3年	一氧化碳
2	ex	0-100%lel	0-100%lel	8%	30秒	2-3年	可燃气
3	o2	0-25%vol	30%vol	0.5%	30秒	2-3年	氧气
4	h2s	0-200ppm	200ppm	8%	40秒	2-3年	硫化氢
5	h2	0-1000ppm	2000ppm	5%	35秒	2-3年	氢气
6	cl2	0-20ppm	250ppm	5%	60秒	2-3年	氯气
7	hcl	0-20ppm	100ppm	5%	45秒	2-3年	氯化氢
8	o3	0-5ppm	50ppm	5%	45秒	2-3年	臭氧
9	nh3	0-100ppm	200ppm	5%	45秒	2-3年	氨气
10	no	0-100ppm	250ppm	5%	45秒	2-3年	一氧化氮
11	no2	0-20ppm	200ppm	5%	45秒	2-3年	二氧化氮
12	so2	0-100ppm	500ppm	5%	45秒	2-3年	二氧化硫
13	hf	0-20ppm	200ppm	5%	45秒	2-3年	
14	ph3	0-20ppm	200ppm	5%	45秒	2-3年	磷化氢
15	clo2	0-1ppm	20ppm	5%	45秒	2-3年	二氧化氯
16	c2h4o	0-200ppm	1000ppm	5%	45秒	2-3年	环氧乙烷
17	f2	0-10ppm	50ppm	5%	45秒	2-3年	
18	br2	0-10ppm	50ppm	5%	45秒	2-3年	