

PLR20拉线开关 saimo

产品名称	PLR20拉线开关 saimo
公司名称	江苏赛摩集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:saimo 型号:PLR20
公司地址	中国 江苏 徐州市 经济开发区科技园三环东路18号
联系电话	86 516 87885978/87885918

产品详情

品牌 saimo 型号 PLR20

拉线开关通常安装在输送机的两侧，用于设备的紧急停机，以保护人员或设备的安全。拉线开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上，另一端固定在开关臂上，钢丝绳每三米用一个有孔螺栓支撑，开关到固定点的距离不应超过24米，两开关间的距离不应超过48米。当外力促使开关臂杆转动到报警位置时，触动微动开关并锁定，直到人工复位。标准拉线开关防护等级为ip65，适应于室内外安装。表面经特殊处理后可用于酸、碱、盐性区域。镀镍表面用于强腐蚀区域。

特点

通用内部结构设计，拉杆双向触动，开关既可装在输送机中间位置也可装在两端。通用的安装设计，既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。坚固的铸铝外壳，防护等级为ip65。整体式后部机壳，使得接线及调整方便简单，不用拆下拉杆即可工作。结构件设计紧凑。醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体，易于辨别报警或正常状态。提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。手动杠杆复位。

应用范围

常规皮带输送机往复式输送机群边式给料输送机斗式输送机包装生产线堆料/取料系统，起重机，挖掘机轮船装卸系统水平给料机

可选件

安装支架，用于大型输送机内部接近开关代替微动开关特殊表面处理，表面镀镍及不锈钢促动杆地址编码器辅助小旗报警现场报警灯整套固定附件：包括缆绳、夹头、固定器、灯泡

技术规格

开关触点容量：spdt，10a/500v法向报警角度：20度外壳防护等级：ip65外形尺寸：190(l0 x 178(w) x 167(h)mm作用力：5~7 kg
开关间最大距离：48米（水平），36米（倾斜）。每3米缆绳有一个支撑重量：3.8 kg