

浙川县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	浙川县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

浙川县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street light、LED路灯、LED路灯开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务活动）

太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板拼装，拼装前将太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板支撑架与路面道路路灯运送至基本周边，将太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板用螺

丝固定不动不会改变在铁架子上，按要求对电泡板时行并申连接 线，布线完闭后开展检测，保证电

压符合安装规定。一切正常天气状况：12V系统软件太阳能发电站太阳能电池板系统检测工作要求工作电压不可以小于18V，24V

系统软件电泡板检测工作要求工作电压不可以小于36V.若低于规定查验双板工作要求工作电压是不是符合规定。

3、路面道路路灯拼装，查验建立所安装部位路面道路路灯型停是不是适度（如双头，多头），相互配合

相对的

长度跳臂：将适合的电缆线裁至相对的部位，一般剥线两边各埋件150MOM。安装跳臂

及灯口，建立照明灯具的部位及平整度，以路面道路路灯为标准。布线后查验灯线是不是拧紧牢

固。联接灯源与装线，按使用手册适度连接电缆线，留意正负。联接完线后要查验连

接是不是坚固。灯源安装全部全过程中，留意灯源的投亮面能空间四边形地而，而不是安装的跳

臂面。联接完灯源后，先用数显万用表检测其电阻值，及与杆体是不是有接地保护状况，后应用蓄

充电锂电池对其开展闪灯检测，确立联接

适度，4、起吊，待路面道路路灯预制件构件都安装完后，并对

灯源检验完后，可开展起吊。起吊前应准备好相对的原材料实用工具：自动喷漆设备、死口扳、

侧移杆，麻花钻，内六方，螺丝垫，密封环等。先向基本表层开展清除，便于安装。先安装

杆体吊装于一米之上，此刻对电木地板开展总体方位调节，固定不动不会改变。（调节时依据地域

太阳光方位，调节至向沿海城市，且拧紧坚固），除此之外对杆体上污渍开展清除，并对一部分

碰擦比较严重地域开展喷漆解决。吊装全部全过程中，留意杆体挪动方位与速率，由工作人员用板

小四轮拖拉机住路面道路路灯，防止

磕伤工作中员。在杆体降低全部全过程中要援假，并有工作人员正确引导起重机械司

机，禁止严禁多的人乱喊正确引导。留意在吊装系结时要避免 吊装后绳子没法取下，不可或缺

时可在绑绳上边再系一绳，使于取绳。路面道路路灯落下来的情况下留意，不必压着荔电泡管道，同

时要迟缓降低；英制螺纹拧紧时要对称性拧紧，M24之上的据母要应用侧移杆，力杆长短

不小于1. 两米。四脚承受力要匀称，维持杆体不畏强权。5、控制板联接。严苛依照操纵

器表明来安装，次序为本接蓄电池泡端，再接负荷端，（观查灯是不是亮，如一切正常亮

灯，测一切正常否则查验拆装控制板），后接太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板
增（观查灯是不是息灭，后

灭为一切正常，有一些控制板含有延时作用，等三五分钟活会自己动息灭）