

医用灭活设备灭活干燥箱干燥柜培养箱

产品名称	医用灭活设备灭活干燥箱干燥柜培养箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

我们提供的不但是产品、技术和服务，还有对”福意联“产品的信心，我们拥有的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的，以新颖的设计、的产品于用户的需求；以”福意联“人不懈的努力，产品的不断改进和，的不断加强，为广大客户提供更多更好更完善的产品；福。

医用灭活设备灭活干燥箱干燥柜箱福意联用于核酸检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

医用灭活设备灭活干燥箱干燥柜箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热】风冷+丝

【噪音】48dB (a)

【功率】200w

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

而我们的团队以”、负责、贴心“的服务理念为广大客户全心全意服务。在未来的发展道路中，零度将一如既往的坚持”的水平、真诚的服务、赢市场，信誉促合作“经营方针，为广大，并同时与客户共同发展，走向。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

1、医用灭活设备灭活干燥箱干燥柜箱售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

福意联依靠科技的设备，严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活地根据用户的要求为用户设计各种的恒温冷藏设备设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人以诚立人”的企业宗旨，一如既往地为广大用户服务。