

# 陕西高低区并网直连机组 山西珂润补水设备

产品名称	陕西高低区并网直连机组 山西珂润补水设备
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室
联系电话	13007012529 13007012529

## 产品详情

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

根据不同用户的供暖要求，高低层直连供暖设备设计有地板辐射供暖混水降温系统，当供水温度超过地板辐射供暖温度时，PLC程序自动混水降温，温度线性调节范围20-60度任意设置；当供水温度低于地板辐射供暖温度时自动停止混水，全自动免操作智能

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，陕西高低区并网直连机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，高低区并网直连机组生产厂家，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

在实际生活中，供热是多种多样的，方式、面积、高度等几乎每一栋楼都不完全相同，这就使得直连供热机组需要根据用户的不同工况依据实际选型。选型方式如下：

比如：项目总供热面积为45000m<sup>2</sup>，高低区并网直连机组尺寸，楼高56m，低区1~7层共30000 m<sup>2</sup>，高区8~18层共15000 m<sup>2</sup>，低区直供，直连机组供应高区，热耗指标为60w/m<sup>2</sup>，采用地板辐射方式采暖，供回水温度为50/40，高区管网阻力为40KPa。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，高低区并网直连机组厂，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

高层建筑直连供暖设备是专门用于解决高低层直连供暖的技术产品。设备机组包含加压系统、减压系统、自动控制系统。高层建筑直连供暖技术拥有自主知识产权。一代产品高层建筑直连供暖系统和断流器、阻旋器。系统完全利用水力特性实现减压排气，广泛应用在全国采暖区域。第二代产品高层建筑直连供暖系统及阻断器。系统同样应用水力自身的特性来实现水流顺向的开与关，同时进行减压、排气。

陕西高低区并网直连机组-山西珂润补水设备由山西珂润科技有限公司提供。山西珂润科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！