

# 游泳池设备厂 安徽亚康 宿州泳池设备

产品名称	游泳池设备厂 安徽亚康 宿州泳池设备
公司名称	安徽亚康桑拿泳池设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华南城建材市场安徽亚康桑拿泳池设备有限公司
联系电话	15555421777 15555421777

## 产品详情

砂缸运行及维护的时候，宿州泳池设备，需按如下要求进行操作：每年应打开入孔一次，检查过滤介质与过滤器接触面的腐蚀情况及砂层的质量，泳池设备多少钱，并补充新的滤料至设计高度。泳池过滤砂缸的操作和保养：流经过滤器的水温不得高于45（塑胶砂缸、内胆）或50（玻纤砂缸）；转换阀门开关位置之前，游泳池设备厂，一定要停止水泵运行。检测泳池水质的指标：尿素。尿素超标，容易导致游泳者的皮肤黏膜受到伤害。泳池中的尿素，一方面来自于游泳者在水中偷排小便，另一方面，如果游泳场所管理者换新水不及时，尿素就会残留在游泳池里，导致超标。

游泳池循环水处理设备包括：游泳池过滤设备、游泳池循环设备、游泳池水消毒设备、泳池水质监测系统（可选）、泳池水加热恒温系统、泳池水下照明系统（可选）、泳池池内布水系统、泳池池体清洁系统、泳池扶梯格栅系统及机房与池体管路系统等游泳配套设备、管道阀门等。砂缸运行及维护的时候，需按如下要求进行操作：每年应打开入孔一次，检查过滤介质与过滤器接触面的腐蚀情况及砂层的质量，并补充新的滤料至设计高度。池水经过过滤器，微小的污物被沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回水池。

泳池过滤砂缸的操作和保养：砂缸的大工作压力负荷为2.5kg/cm<sup>2</sup>；或4.0kg/cm<sup>2</sup>；当工作

压力长期超过规定数值时，将会使砂缸主体、盖子、阀门和其他管件爆裂，引起严重的意外事故，别墅泳池设备，如果循环系统要承受高压，就要为循环系统的每一组件的低工作压力在循环系统内安装一个自动阀或压力调节器来自动解除压力。检测泳池水质的指标：余氯。余氯标准含量是反映池水经含氯类消毒的药剂消毒处理后剩余消毒剂的指标。余氯浓度过低，起不到消毒效果，过高则会对游泳者的皮肤、呼吸道、五脏六腑产生刺激作用。判断泳池水是否干净的方法：“观”主要是指看水是清还是浊。肉眼看池水应该是清澈透明见底，站在游泳池的侧边穿过水面能看到第四、五泳道线。若池底没有沉淀物，池水泡沫消散时间在15秒内，表明池水经常换，比较干净。

游泳池设备厂-安徽亚康(在线咨询)-宿州泳池设备由安徽亚康桑拿泳池设备有限公司提供。安徽亚康桑拿泳池设备有限公司有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽亚康和您携手步入辉煌，共创美好未来！