

镀锌板线槽生产厂家 镀锌板线槽 合兴电气服务周到

产品名称	镀锌板线槽生产厂家 镀锌板线槽 合兴电气服务周到
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

合兴电气铝合金线槽的介绍（一）

镀锌板线槽配线在穿过楼板或墙壁时，应用保护管，而且穿楼板处必须用钢管保护，其保护高度距地面不应低于1.8m；装设开关的地方可引至开关的位置。过变形缝时应做补偿处理。配合土建结构施工时预埋木砖；加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖，梯形木砖较大的一面应朝洞里，外表面与建筑物的表面平齐，然后用水泥砂浆抹平，待凝固后，再把铝合金线槽底板用木螺丝固定在木砖上。

合兴电气线槽桥架安装材质要求

合兴电气线槽桥架安装材质要求

- 1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划，包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
- 2.根据设计要求和现场勘察记录，编制电缆使用计划，包括各种规格、型号的电力。广东合兴电气有限公司欢迎大家前来咨询洽谈！

（1）镀锌板线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重

腐蚀的场所不应采用。

(2) 所有同一回路相线和中性线，应敷设在同一金属线槽。相同的路径线无防干扰的要求，可敷设在同一金属线槽，线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30个。控制，信号线或与之类似，电线或电缆的总截面向下应超过线槽内截面的50%，电线或电缆根的小数目。