

# 临沂带式输送机 带式输送机系统 兰大通用

产品名称	临沂带式输送机 带式输送机系统 兰大通用
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

## 产品详情

带式输送机输送带采用硫化或者塑化连接可大大延长输送带的使用寿命，煤矿用带式输送机，其接头强度其接头强度极大提高，远远高于传统胶粘接头，只稍微低于输送带本体强度。新安装的输送机在正式投入使用前，应进行2小时的空载及8小时的负载运行，试运转前，除了一般检查输送机的安装是否符合安装要求外尚需检查：

- 1、减速机或电动滚筒内是否加注足够的润滑油。
- 2、滚柱逆止器的星轮安装方向是否与逆止方向相同。
- 3、电气信号接线是否正确
- 4、限位开关情况
- 5、滚筒转向

其中矿山用带式输送机是我公司主打产品，水平带式输送机，专业技术团队设计制造，带式输送机系统，提供量身定制高标准矿山运输方案。

带式输送机发展的越来越快，输送量越来越大，输送速度越来越快。在输送机快速发展的同时，对于安全保护装置也有了更加严格的要求。用来防止事故的发生，保障人民的人身安全及设备的正常工作。

带式输送机要做到安装以下装置：

温度保护、烟雾保护和自动洒水装置;防滑保护装置;堆煤保护装置;防跑偏保护装置;张紧力下降保护装置;防逆转装置;制动装置;沿线紧急停止保护装置;防撕裂保护装置。

只有这些装置都能正确安装使用，整条带式输送机线路才可以正常使用。这些装置要定期进行检查，确保可以应对突发情况。这是对设备安全负责，临沂带式输送机，更是对工作人员的生命负责。

TD系列皮带输送机输送能力计算：皮带输送机输送能力我们一般情况下用Q来表示，皮带输送机输送能力与物料堆积的密度(我们用  $\rho$  来表示)、刮板链条的运行速度(我们用v来表示)、溜槽上物料装载断面面积(我们用A来表示)有着密切的联系。

皮带输送机输送能力Q的计算公式为： $Q=3600Av$

在购买TD系列带式输送机后，我们需要首先测定好物料堆积的密度、刮板链条的运行速度、溜槽上物料装载断面面积。对于物料堆积的密度与物料的材质、质量和体积有着重要的关系，刮板链条的运行速度是根据我们具体的施工条件所确定的，溜槽上物料装载断面面积与导向管断面面积、溜槽宽度、溜槽槽口宽度、溜槽槽口高度、物料的动堆积角、导向管的直径等有着密切的关系。当然对于定制的带式输送机需要与厂家的技术人员进行共同商量决定。

临沂带式输送机-带式输送机系统-兰大通用(推荐商家)由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兰大通用一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。