

新迈博工业气体分析仪 离心机氧含量分析仪 宣城氧含量分析仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 新迈博工业气体分析仪 离心机氧含量分析仪 宣城氧含量分析仪 |
| 公司名称 | 马鞍山新迈博智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301 |
| 联系电话 | 17512503446 17512503446 |

产品详情

氧含量分析仪氧化锆氧含量分析仪产品介绍ZR-ZO系列氧化锆氧量分析仪是智能型氧含量分析仪，具有灵敏度高、再现性和稳定性好、量程宽、可自动切换、响应快和可连续在线测量等特点，能与各种电动单元仪表，常规显示记录仪及DCS集散控制系统配合使用。可对锅炉、窑炉加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线显示、检测、分析，以实现低氧燃烧控制，达到节能，减少环境污染。可广泛应用于冶金、电子、石化、化纤、玻璃、建材、磁性材料和制氧等行业，是工艺过程控制、产品检测的理想设备。

反应釜氧含量分析仪取样分析

反应釜氧含量分析仪取样分析时应考虑温度

即使在室温下也可能发生冷凝，反应釜氧含量分析仪，特别是当大气压力突然下降时。由于氧溶于水，发生冷凝时会影响测量精度。

因此，为防止样气中的冷凝，导致微量氧的溶解和吸收，宣城氧含量分析仪，应根据现场情况对取样管线采取保温或伴热保温措施。在检测液氮中微量氧时，要特别注意加热措施。否则，由于氧气的沸点比氮气的沸点低13度，由于样气气化不均，测得的值将严重偏低。

常温型氧分析仪oxy-flex-x系列用于测量空气或惰性气体中的氧浓度，气体温度范围为-100 ~ +250 ；高温型氧分析仪oxy-flex-x-h系列用于测量空气或惰性气体中的氧浓度，温度范围为-100 ~ +400 。这种产品也特别适用于测量不易与气体接触的场所或封闭系统，如通风管道、烟道、容器等。同时，离心机氧含量分析仪，用户可以设置0-25%和0-100%的范围。整个测量范围是线性的。出厂默认值为0-25%。当配置0-100%范围时，客户可以定制模拟输出范围以满足应用条件。输出可配置为4-20mA和0-10vdc或RS232接口。出厂前，所有oxy-flex氧气分析仪均预配置为0.1-25%量程，线性输出为4-20mA和0-10vdc。

所有用户的设置都可以通过改变PCB上的跳线位置来改变，以满足测量或接口要求。安装在楼梯顶部的氧传感器。

新迈博工业气体分析仪-离心机氧含量分析仪-宣城氧含量分析仪由马鞍山新迈博智能科技有限公司提供。马鞍山新迈博智能科技有限公司位于马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山新迈博在分析仪器中享有良好的声誉。马鞍山新迈博取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。马鞍山新迈博全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。