

膜结构景观看台 红星瑞隆膜结构工程 玉溪膜结构看台

产品名称	膜结构景观看台 红星瑞隆膜结构工程 玉溪膜结构看台
公司名称	大理红星瑞隆景观膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇八里路口白鹤村
联系电话	18724976580 18724976580

产品详情

体育场馆膜结构安装技术准备

- a) 组织专业技术人员熟悉技术图纸，详细了解工程设计意图，结构特点、连接界面形式、技术要求及相关规范。
- b) 认真做好图纸的自审和会审及技术交底。
- c) 根据有关设计要求及《国家体育场钢结构施工质量验收标准》和《国家体育场PT-FE膜结构施工质量验收标准》，分析本工程的安装顺序、部位难点及需配置的起重设备。
- d) 本工程难点为PTFE膜单元受环境影响成品保护难度大，针对难点、关键工序制定切实可行的安装工艺和技术保障措施;集中技术骨干，讨论、修改、完善安装工艺技术方案。
- e) 分组、分层次进行技术交底工作，使参与施工的全体员工都了解工程的设计意图、结构特点，膜结构体育看台，清楚安装的步骤和要点，明确安装的质量标准，膜结构景观看台，熟悉安装工艺文件，掌握安装技能。
- f) 根据工程安装的要求，设计和制作相应的工艺设备，并做好工艺的试验工作。
- g) 做好技术培训工作。

目前，各类大型体育场馆都有各种膜结构景观棚，形态丰富多彩，风格各异，艺术特色强，膜结构景观棚还能抵御天气的影响。它可以抵御风雪，控制光线的透射和反射，使室内有散射光，促进自然通风，使屋顶温度与周围环境温度一致，玉溪膜结构看台，避免向下的热辐射。

PTFE膜在所有建筑膜中具有的安全性能。体育场馆是大跨度的空间，雨水、风等都能使建筑产生大规模的力，如果膜强度不够，膜结构车棚看台，容易出现膜变形甚至撕裂。非常精细的玻璃纤维织物。它们不仅具有阻燃性，而且具有高强度和不收缩性。其抗拉强度可轻易达到7000N/5，能够满足大跨度空间的应力要求。

膜结构建筑特点大跨度 - 无柱大空间：膜结构建筑中所使用的膜材料很轻，每平方米的重量只有1公斤左右。因此膜结构可以从根本上克服传统结构在无柱大跨度建筑上所遇到的困难，可以创造出巨大的无柱大空间。

在多雪地区，避免建筑物遭受大雪灾害的维护管理需要一定的人力和财力，尽可能的降低其费用成为技术人员的课题。膜结构建筑的膜面屋顶和其他屋顶材料相比不易积雪，只要有比较小的倾斜角度积雪就会自动滑落。而且，由于PTFE膜材料的热传导率较小，如果采用融雪设备可以进行细致的融雪操作，充分发挥加热装置的效果，屋顶坡度可以更小。

膜结构景观看台-红星瑞隆膜结构工程-玉溪膜结构看台由大理红星瑞隆景观膜结构工程有限公司提供。大理红星瑞隆景观膜结构工程有限公司是云南大理白族自治州,塑料建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南红星瑞隆景观领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南红星瑞隆景观更加美好的未来。