

螺纹管防锈润滑脂

产品名称	螺纹管防锈润滑脂
公司名称	比瑟奴（厦门）润滑科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:比瑟奴 型号:螺纹管防锈润滑脂 产地:瑞典
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二（注册地址）
联系电话	0592-3337356 18659283185

产品详情

比瑟奴D.GREASE-100R螺纹管防锈润滑脂 作为一个独特的触变性油脂状腐蚀抑制剂，它专门为石油管材的长期防锈保护而开发。其具有高级性微小板面，平行于金属表面。这些板面形成重叠的颗粒层，具有防潮的功能。

推荐应用：

应用于公扣端和护丝的内侧。所有要涂抹 D.GREASE-100R而保护的表面都应保持干净（避免铁锈和污垢）和干燥。事实证明，在护丝拧上螺纹前，内部有少量的 D.GREASE-100R，能将其推进，能更好的覆盖到管扣的前部，同时也覆盖 45%的斜面凹槽和侧翼区。产品粘度，并在最佳条件下很容易让一加仑的D.GREASE-100R覆盖约160平方英尺，或一公升的D.GREASE-100R 覆盖约 3.39 平方米。均匀地涂布在所需表面的涂层厚度在 1/32 和 1/16 之间能提供足够的保护。

性质：

防锈保护：防止管螺纹生锈，超过 5000 小时 5%的盐雾室测试，适用于最小 10-mil 厚度。

自愈性：在涂抹保护区域没有涂层或者涂层失效的时候，可延伸至少 1/2 英吋，从而起到

保护作用。

水分置换：将取代水分，以保证良好的连接和防锈保护。

触变性：很容易适用于刷或喷雾，但抵制凹陷、径流或流出。

润滑剂：在螺纹装配和拆卸时，将螺纹损坏降到最低。

热稳定：涂层防止裂开、粘合不紧或径流或流溢。

电绝缘：电阻率约 10¹⁵ 欧姆-厘米减少电化学腐蚀的机率。电阻率、电导率和介电常数的值与测定的热塑料和热凝性塑料的性能相当。

抗微生物：涂层能抵抗加速腐蚀的还原剂硫和其它细菌。

抗紫外线：能抵抗阳光引起的降解反应。

兼容性：与油性溶剂、油和油脂兼容。

锈粘附性：紧密粘附锈蚀，并减少进一步的腐蚀发生。

可焊接性：在电焊、气焊或富氧切割之前不要求清洗涂层。

涂层清除：碳氢溶剂或碱性清洗系统可以用来清除涂层。

温馨提示

如需了解该款产品详细信息或其他更多产品型号，请登录比瑟奴。瑞典比瑟奴（Pseinu）是北欧的特种油脂生产商，为客户提供润滑方案，拥有超过90年的润滑油行业专业知识，总部位于马尔默市，比瑟奴成立以来始终致力于特种工业润滑剂应用领域的发展，坚持以“客户为中心，以市场为导向”的经营理念，专注于特种润滑行业研究与运营的科技型企业。产品涵盖轴承润滑脂、高温润滑脂及特种润滑脂等领域，广泛应用于高铁、航天以及家电、汽车、电子电器等行业。