

防腐烘箱 火焰山精工

产品名称	防腐烘箱 火焰山精工
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

故障一

如果开机后真空干燥箱出现不加热情况，先要检查控制仪表是否正常工作，也就是用表量其电压是否正常。如果仪

表正常，其次要检查加热管是否有电阻，以此排查找出不能加热的原因，然后针对原因更换部件就可以了。

故障二=

真空干燥箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换[]封条或调整箱体上的i
]扣伸出距离来解决。

故障三

放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。（如凡士林）

真空干燥箱注意事项:

1.若真空干燥箱长期不用，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蝕，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥

的室内，以免电器元件受潮损坏，影响使用。

2.真空干燥箱应经常保持清洁。箱[]玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

1、水平送风:适用于需放置在托盘中烘烤的物件;水平送风的热风是由工作室两边吹出的，所以可以沐浴在托盘中的物件烘

烤效果会很好。相反，放置在托盘中烘烤的物件用垂直送风是很不适宜的，垂直送风热风是由上而下吹出，它会把热风挡

住，从而热风沐浴不到下面几层，相应烘烤效果会很差!

2、垂直送风: 鼓风干燥箱适用于烘烤放置在网架上的物件，垂直送风热风是由上而下吹出，由于是网架，真个上下流通性

会很好，使得热风可完全沐浴在物件上!

当然，放置在网架上的物件也可用水平送风，这可要看物件本身的特性了。

电热恒温鼓风干燥箱设备时先要明确所购设备的用途，然后根据物料的特性来选择相应的电热恒温鼓风干燥箱参数，防腐烘箱，以下是

选购工业烤箱时应该确定的性能参数。

1，根据物料的尺寸大小、及摆放方式、烘烤量决定烘箱内胆尺寸

2，根据物料的耐热特性及完成烘烤工序所需要的烘烤温度来确定烘箱工作温度范围及升温方式

3，根据烘烤物料的特性来决定物料放置方式，如:网版、烤盘、小车、挂....

4，根据车间色调来确定烘箱外观色彩。

防腐烘箱-火焰山精工(在线咨询)由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司位于苏州吴江市同里镇经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前火焰山精工在其它中享有良好的声誉。火焰山精工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。火焰山精工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。