

光伏材料烘干箱 火焰山精工有限公司

产品名称	光伏材料烘干箱 火焰山精工有限公司
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

3、每台干燥箱工作室附有两块风络式搁板供放置试物，并可按试物大小调节器整搁板间距，放置试物不宜过密，以利热空气流通，工作室的底板上面不准放置试物，避免因过热烧坏试物。

4、热风循环烘箱为数字显示温控仪，选择设连天温度时，将仪表板上的温试设定数字按至符合所需的温度数即可开始工作。

5、温控仪的指示灯：绿灯为电热器在工作，红灯为加热停止，当加热至箱内温度达到设定温度后绿灯转至红灯，此后温控仪不断翻转动作，红绿灯交替明灭，即为恒温状态，但由于刚恒温时，工作室内部受热还不均匀，即使达到设定温度，箱内已处于恒温状态，有可能会出出现余热继续升温，此现象于半小时后逐步消失趋于稳定。

鼓风干燥箱在烘干玻璃器皿的温度时候要设定在多少度呢?

鼓风干燥箱内的温度可以用前面板上的温控器设定。实际的温度也可直接查看。因为水的沸点为100 ° C，所以100C的

温度必可使玻璃器皿很快烘干。

但是在80 ° C以上时，水的蒸气压即相当大，足可令湿的器皿很快的烘干。而且，光伏材料烘干箱，即使在定量分析的实验中，所有烘

干的器皿也都要在室温的情形下使用，故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此烘箱的使用温度不必一定

要设定在水的沸点之上。

所以HASUC建议一般玻璃器皿的烘干鼓风干燥箱温度设置在80度左右即可。

当前位置：首页 > 动态 > 行业动态 特规烘箱的分类及构造来源：浏览：214 发布日期：2018/6/13

14:43:59【大中小】按照烘箱的额定温度，我们可以将特规烘箱分为低温烘箱(100℃以下，用于电气产品老化，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用)，常温烘箱(100-250℃，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等)，高温烘箱(250-400℃，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等)，超高温烘箱(400-600℃，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等)。

光伏材料烘干箱-火焰山精工有限公司由苏州火焰山精工科技有限公司提供。光伏材料烘干箱-火焰山精工有限公司是苏州火焰山精工科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄先生。