

# 火焰山精工 充氮烘箱

产品名称	火焰山精工 充氮烘箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

当烘箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，充氮烘箱，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测定温度达到控制温度后15分钟左右，工作室温度进入恒温状态；烘箱在工作时，必须将风机开关打开，使其运转，否则箱内温度和测量温度误差很大，还会造成电机或传感器烧坏；干燥结束后，关闭电源开关和风门，待箱内冷却至室温后，取出箱内干燥物品，把工作室擦干。

恒温干燥箱是一种控温的恒温设备，一般用于产品的烘干，和灭菌之类的使用，恒温干燥箱是不能控制箱体湿度的。

电子防潮柜也有人叫做干燥箱，是一种恒湿的设备，一般用于电子元器件，相机镜头，古玩字画等之类的保存用，防潮柜是

不能控制箱体湿度的，只能控制箱体湿度。防潮柜里是没有加热管的，只有除湿模块。

恒温干燥箱一般用于已经受潮产品的烘干，干燥。防潮柜一般用于还未受潮产品的保存。

热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值。

在热风循环烘箱的设计过程中，根据物料的不同，设计为合适的结构，大体我们总结了有两大类型的风道设计结构方式，这两大类风道运行流向方式为垂直送风和水平送风模式，它们各有优点，适合于不同的应用方向。

火焰山精工-充氮烘箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。火焰山精工-充氮烘箱是苏州火焰山精工科

技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，  
业务联系人：黄先生。