

# 临沂冷库设计 沂星制冷设备 海鲜冷库设计

产品名称	临沂冷库设计 沂星制冷设备 海鲜冷库设计
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

## 产品详情

### 水果冷库储藏维护

生果冷库储藏的生果的日常保护办理后：

当查看的冷库温度和湿度严格控制温度和湿度的冷库、及时消除不良气体在不同生果到要求调理存储环境冰柜 Cuvin 湿度的蓄冷和长期枯燥影响生果的颜色，冷库安装设计，考虑用加湿器调理湿度冷库；

冷库安装之后，如果可以使用冷库界点存放的一个方法，那么也可以快速的将鱼虾的温度降低到冰点位置，但是又不会在此时出现结冰的现象，大部分的水产品在此时就能够让水分处于冻结的状态，专业冷库设计，这一个方法比较适合短时间的低温储存.对于进出货量比较大的超市，或者是配送公司非常的适合，奥雪制冷建议，如果需要储存较长的时间，那么不适合使用这样的方法.

### 冷风机的安装技术

冷风机的安装技术：

选择吊点位置时，临沂冷库设计，首先考虑空气循环好的位置，其次在考虑库体结构方向，冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度；冷风机所有吊栓应全部紧固，并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭；防止冷桥和漏气；吊顶风机过重时，海鲜冷库设计，应用4号角或5号角铁做过梁，过梁应横跨到另一块顶板和墙板上，以减轻承重。

## 制冷机组的安装技术

半封或全封闭压缩机都应安装油分离器，并在油分内加住适量机油，压缩机底座应安装减震胶座；机组的安装要留有维修空间，便于观察仪表和阀门的调节；压表应安装在储液灌阀门三通处；机组整体布局合理，颜色一致；各型号机组安装结构应保持一致。

库体保温材料一般采用100mm轻质压发泡的聚氨脂夹心双面彩钢板，密度，导热系数小，阻燃系数，库板具备自动贴膜、自动灌注、自动轧筋、自动成型的特点才能保证保鲜冷库的保温效果，降低用户运行成本。

库门主要起到保温、美观的作用，取东西的时候尽量不使冷气外泄而好地保温温度省电。

制冷压缩机的作用是让冷库内迅速降温，我公司配备的压缩机具备性能良、操作方便、故障率低等特点。

冷风机采用的基本为吊顶式冷风机，既能减少库内的占用体积，又可解决系统回油问题，使用寿命长。起到保温、通风、排除浊气的作用。

电控系统进行电动控温，设有电动化霜终温控制，一个电控系统可以对多个库体进行电动控温。

保鲜冷库建造价格视具体尺寸、温度要求、进货量、保温板、制冷设备选型等情况，你如果有冷库建造需求，欢迎来电咨询，我们会尽快根据实际情况给出保鲜库设计方案和报价。

临沂冷库设计-沂星制冷设备-海鲜冷库设计由沂水沂星制冷设备有限公司提供。临沂冷库设计-沂星制冷设备-海鲜冷库设计是沂水沂星制冷设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙增分。