

长飞 华脉 普天等 SC-SC FC-FC光纤跳线

产品名称	长飞 华脉 普天等 SC-SC FC-FC光纤跳线
公司名称	南京超前建设工程有限公司
价格	7.00/条
规格参数	品牌:长飞,华脉，普天，国产
公司地址	南京市雨花台区铁心桥街道凤翔山庄二区51号
联系电话	86 025 86633194 13655177258

产品详情

品牌长飞, 华脉，普天，国产

光纤跳线，光纤连接器

产品说明：光纤连接器(又称跳线)是指光线两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接；一端装有插头则称为尾纤。光纤连接器接头连接类型有fc、sc、st、lc、mtrj、mu、e2000等，端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线，称为光纤转接跳线。光纤跳线采用先进技术和设备，进行规模化生产，产品性能优良，质量稳定可靠。

应用领域：光纤通信网络,光纤宽带接入网,光纤catv,光纤仪器仪表,光纤局域网.损耗参数:

型号	插入损耗(国标)	插入损耗(企业)	插入损耗(典型值)	回波损耗(国标)	回波损耗(企业)	回波损耗(典型值)
pc	0.5db	0.2db	0.1db	40db	45db	45db
upc	0.5db	0.2db	0.1db	45db	50db	50db
apc	0.5db	0.2db	0.2db	60db	65db	65db

产品特性1.采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度陶瓷插芯，提供额外的插入损耗和回波损耗，避免传输性能的下降以及光收发器件的损坏。2.采用先进的研磨技术和研磨设备，确保光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合规定标准。3.公司为确保连接器的长期使用，不仅对接头进行衰减和背向反射测试，而且采用精密干涉仪测试接头表面的划痕或瑕疵,测取fc、st、sc、lc及mu型接头的曲率半径、研磨偏移、光纤凹陷量和突出量，以确保接头质量。4.100%光学全数检测，每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标。5.可根据客户的需求配置为单芯、双芯或多芯等不同纤芯类型。光纤产品还有pvc和lsoh不同的防火等级，提供设计的灵活性。6.插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便。7.符合ansi/tia/eia和iso/iec对于耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。8.环境特性稳定,环境试验通过telcordia标准。技术指标:试验项目试验条件温湿老化温度85℃,85%相对湿度，14天插入损耗变化≤0.1db温度循环温度-40℃~+75℃,10%~80%相对湿度，42个循环，14天插入损耗变化

≤ 0.1db浸 水温度43℃,ph5.5,7天插入损耗变化 ≤ 0.1db振 动振幅1.52mm,频率10hz ~ 55hz,x、 y、 z三个方向各2小时插入损耗变化 ≤ 0.1db负载弯曲0.454kg负载100周期（ 加套 ）插入损耗变化 ≤ 0.1db负载扭转0.454kg负载10周期（ 加套 ）插入损耗变化 ≤ 0.1db抗张力0.23kg拉力（ 裸纤 ） , 1.0kg(加套) 插入损耗变化 ≤ 0.1db冲击1.8m高 , 三个方向 , 8次/方向插入损耗变化 ≤ 0.1db参考标准bellcoreta-nwt-001209插入损耗变化 ≤ 0.1db

束状光纤 双芯光纤

热销产品推荐：