

乳白色PE保护膜 江苏装饰uv板保护膜

产品名称	乳白色PE保护膜 江苏装饰uv板保护膜
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	15820067848

产品详情

1、适宜粘性：易贴易撕；

2、剥离力稳定：经时变化小，即剥离力上升幅度越小越好；

3、耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年

储存期长：在仓库储存一年以上，品质无变化；

5、不污染、不腐蚀：胶粘剂呈惰性，不会与被粘材料表面发生化学反应；

6、优良的力学性能：符合用户要求的抗张强度、弹性模量、伸长率等

、不同的表面需要不同的粘性；

2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性；

3、后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等；

4、厚度与粘性的合理搭配；

5、保护膜的拉伸强度和伸长率，以确保保护膜的柔韧性和强度能达到要求；

6、保护膜选型的原则：充分测试。

1、了解被粘帖材料的特性

材质：如钢材，铝材，塑料，玻璃等。

表面性质：如是否有涂层，何种涂层，表面粗糙程度等。

后续加工工艺：如冲压，裁剪，折弯，冲孔等。

2、其他要求：使用环境、储运条件、户外要求、基材颜色、印刷与否。