

YJL2000-H车载式发射机

产品名称	YJL2000-H车载式发射机
公司名称	青岛瑞迪奥电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:YJL2000-H车载式发射机
公司地址	青岛市市南区山东路16号甲1211户
联系电话	86 0531 85262001 13953102816

产品详情

产品型号 YJL2000-H车载式发射机

适用于车到车、船到船、车到固定点、船到固定点、飞机到固定点，远距离高清晰图像传输，也可用作远距离图像中继，配合全向高增益天线，通视条件下传输距离可达110公里。

工作频段：300mhz ~ 800mhz，频率可调20mhz（通过控制面板设置频率步125khz）

输出功率：1-20w可调

符合mpeg-2/dvb-t/dmb-t技术标准

功率调节: 1w-20w连续可调

码流0.8mbps~6mbps

调制方式：cofdm或tds-ofdm

音视频数据格式：mpeg-2 @ ml 4:2:0

视频输入：pal/ntsc

音频通道：line input/output (0dbm@10k)

图像清晰度：传输速率为25帧/s时，分辨率不低于720 × 576，能消除码赛克的图像

端到端延时：40ms

误码率：10⁻⁶

具有电源指示,音视频输入状态指示

工作电压：dc12v/ac220v

传输距离：机载使用 > 150公里；海事应用：> 70公里；城区应用 > 8公里；郊区应用：>15公里

使用方式：车载

通道带宽：2/4/8mhz

fec：viterbi (1/2, 2/3, 3/4)

保护间隔：1/32, 1/16, 1/8, 1/4

供电：ac 220v或dc12v

外形尺寸：420 mm × 333 mm × 88 mm (l × w × h), 2u标准机箱

重量：车载式：5 kg

提供两路视频；提供两路音频；一路sdi接口，q9接头（电视台专用）

一路分量接口，q9接头（电视台专用）

一路asi/sip接口（可选）

db9(串口1)用来调频、调功率

db9（串口2）用来控制gps定位

三个指示灯；电源指示、功率指示、视频指示

工作环境：温度：-30 ~ 70 相对湿度：90%

保存环境：温度：-40 ~ 80 相对湿度：90%