

# 批量供应 富士JV100数码相机1200万像素3倍光学编辑

产品名称	批量供应 富士JV100数码相机1200万像素3倍光学编辑
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	370.00/部
规格参数	品牌:富士 型号:JV100 数码相机类型:卡片机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

## 产品详情

品牌	富士	型号	JV100
数码相机类型	卡片机	有效像素	1200万
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	2.7 (英寸)
最大分辨率	4000 × 3000	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	6.3倍	机身内存	8MB
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/2.3英寸
数据接口	USB2.0	适用送礼场合	广告促销、乔迁、生日、 婚庆、颁奖纪念、展销会、 周年庆典、开业典礼、 员工福利、公关策划、其他

批量供应富士jv100数码相机

成色9-95成新

配置：富士jv100单机+专用锂电池+充电器+腕带+相机袋=380元

基本参数

功能结构(2张)

型号 finepix jv100

上市时间 2010年2月

相机类型 卡片数码相机

有效像素 1200万像素

变焦倍数 3倍光学变焦

数码变焦倍数 6.3倍数码变焦

传感器类型 ccd传感器,带原色滤镜

传感器尺寸 1/2.3英寸

最大分辨率 4000 × 3000

照片分辨率 4000 × 3000,4000 × 2666,4000 × 2248,2816 × 2112,2048 × 1536,1920 × 1080,1600 × 1200,640 × 480

编辑本段镜头参数

镜头描述 f=6.6-19.8mm

焦距(相当于35mm) 37-111mm

微距 10cm

对焦方式 自动对焦,中央对焦,跟踪自动对焦,对比检测tfl自动对焦

普通对焦范围 约60cm-无穷远,微距拍摄:约10cm-70cm(广角),60cm-100cm(望远)

光圈范围 f3.2(广角)-f5.9(望远),f3.2/f4.3(广角),f5.9 – f8.0(望远)

编辑本段屏幕参数

液晶屏尺寸 2.7英寸

液晶屏像素 23万像素

液晶屏特性 tft液晶屏

视野率 96%视野率

曝光控制参数

曝光模式 全自动曝光

曝光补偿  $\pm 2$ 级,以1/3级增减

测光方式 中央重点测光,256区矩阵测光

iso感光度 自动,100,200,400,800,1000,1600,3200

白平衡模式 自动,晴天(日光),白炽灯,荧光灯

场景模式 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,微距,儿童,日落,夜晚风景,夜景(三脚架),自然光,自然光  
&闪光,电影,全景

编辑本段性能参数

快门类型 电子快门

快门速度 (自动模式)1/4秒-1/1400秒,(其他模式)8秒-1/1400 秒

连拍 支持连拍功能,top-3,最快1.1fps

自拍 支持自拍功能,2/10秒延时

附加功能 脸部识别,智能场景,最佳取景,红眼修正

## 编辑本段视频拍摄参数

视频格式 avi,(动态jpeg)带单声道声音

视频拍摄帧数(fps) 30帧/秒

视频分辨率 320 × 240,640 × 480,1280 × 720

高清视频支持 支持高清视频功能

## 编辑本段闪光灯参数

相机功能(9张)

机身闪光灯 内置闪光灯

闪光模式 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步

有效闪光范围 广角:约0.6m-3.5m,望远:约0.6m-2.0m,微距:约0.3m-0.8m

## 编辑本段存储及连接参数

存储介质 sd卡,sdhc卡

机身内存 有机身内存,内置9m内存

照片格式 jpeg,兼容(exif ver. 2.2)与dpo

数据接口 av接口,usb 2.0接口

视频接口 av输出接口,ntsc/pal可选

## 编辑本段附件及电源参数

电池 np-45a锂离子电池

随机附件 2节aa碱性电池,手带,usb线,用户指南,a / v 电缆av-c1(可选),电池充电器bc-45(可选),锂离子电池np-45a(可选)

随机软件 finepix 软件(cd-rom),用户手册(cd-rom)

编辑本段外观参数

尺寸 93 × 55 × 20.6mm

产品相册(7张)

重量 (不包含附件,配件和存储卡)110g

其它参数

播放模式 画面编号,幻灯片式播放,多画面回放(微缩略图)

编辑模式 图像搜索,按日期排列,图像旋转