

批量供应 富士S1600长焦数码相机 1200万像素15倍变焦

产品名称	批量供应 富士S1600长焦数码相机 1200万像素15倍变焦
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	710.00/部
规格参数	品牌:富士 型号:s1600 数码相机类型:长焦相机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

产品详情

品牌	富士	型号	s1600
数码相机类型	长焦相机	有效像素	1200万
光学变焦倍数	15倍	液晶屏尺寸	3 (英寸)
最大分辨率	4000 × 3000	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	15倍	机身内存	约23M
传感器类型	CCD	传感器尺寸	(1/2.3) 英寸
数据接口	USB2.0	适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日、生日、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、员工福利、其他

富士s1600长焦相机15倍光学变焦

成色95成新

配置：富士s1600单机+肩背带+长焦相机包=720元

富士 s1600	
手动操作	全手动支持
传感器类型	ccd
感光元件尺寸	(1/2.3) 英寸

传感器描述	正方像素ccd并带主色彩滤镜
有效像素	1220
光学变焦	15.000
等效于35mm焦距	28-420mm
数码变焦	6.300
广角镜头	是
长焦镜头	是
镜头说明	实际焦距：5-75mm
伸缩镜头	是
对焦方式	模式：单次af，连续自动对焦自动对焦系统： 对比检测ttl自动对焦
对焦区域	中心，多重，区域，追踪
对焦辅助方式	对焦辅助灯
对焦范围	广角：约400mm-无穷远，长焦：2500mm- 无穷远
近拍距离	广角：约0.05-3m，长焦：1.8-3m 超微距拍摄：约0.02-1m
光圈范围	广角：f3.1-f6.4，长焦：f5.6-f11.0，使用nd滤镜
显示屏尺寸	3
像素及类型	23万像素液晶屏，约97%视野率，回放视野率 为100%
取景器	电子
取景器描述	0.2英寸，约20万像素，彩色lcd取景器，约97% 视野率，100%（回放）
快门类型	机械快门
快门速度	1/4-1/2000秒所有其它模式：8-/2000秒
闪光类型	内置
闪光模式	红眼修正关：自动，减轻红眼，强制闪光，禁 止闪光，慢同步，减轻红眼+慢同步红眼修正

	开：自动，减轻红眼，强制闪光，慢同步，减轻红眼+慢同步
闪光范围	iso自动：广角：约0.4-8m，长焦：约2.5-4.4m 微距：约0.3-3m（广角），约1.8-3m（长焦）
曝光模式	程序自动曝光，光圈优先，快门优先，手动曝光
曝光补偿	± 2ev（1/3ev步长）包围曝光：1/3ev，2/3ev，1ev
测光方式	ttl 256区测光，多重测光，点测光
白平衡	自动场景识别预设置（日光，阴天，荧光灯（日光，暖白，冷白），白炽灯）自定义
感光度	自动，相当于iso64，100，200，400，800，1600，3200，6400（标准输出感光度） 300万像素或更低
防抖性能	光学防抖
场景模式	模式转盘：智能场景识别（sr auto），自动，p，s，a，m，自定义，电影，全景，sp
自拍功能	2秒，10秒，关
连拍功能	最初3帧（最快1.3帧/秒；最多3帧）最初10帧（最快3.3帧/秒；最多10帧；尺寸（m））最初20帧（最快8帧/秒；最多20帧；尺寸（s））最后3帧（最快1.3帧/秒；存储最后3帧）长时间连拍（最快1.3帧/秒；最大帧数因图像尺寸和可用存储空间而异）
短片拍摄	1280 × 720像素（30帧/秒）640 × 480像素 320 × 240像素（30帧/秒）带单声道声音
高清摄像	支持
拍摄模式	即时变焦，智能脸部优先（带红眼修正功能），高速拍摄，最佳取景，画面编号记忆，直方图显示
播放模式	智能脸部优先，红眼修正，微缩略图，多幅画面回放，由日期排列，裁剪，调整大小，幻灯

	片，图像旋转，语音注释，直方图显示，曝光警告
存储卡类型	sd/sdhc卡
机身内存	约23mb
文件格式	图片：jpeg（exif 2.2版）视频：带声音的avi（动态jpeg）音频：wave 格式，单声道声音（与相机文件系统的设计标准兼容/与dpof兼容）
最高分辨率	4000 × 3000
图像分辨率	l：4:3 4000 × 3000 l：3:2 4000 × 2664 l：16:9 4000 × 2248 m：4:3 2816 × 2112 m：3:2 2816 × 1864 m：16:9 2816 × 1584 s：4:3 2048 × 1536 s：3:2 2048 × 1360 s：16:9 1920 × 1080
数据接口	usb2.0
视频接口	dc输入/av输出
视频制式	pal/ntsc
电池类型	4 × aa电池
外接电源	带ac电源适配器ac-5vx的dc连接器cp-04（另售）
产品重量	约337（仅机身）g