

# 批量供应尼康Coolpix L11 2.4寸大屏幕

产品名称	批量供应尼康Coolpix L11 2.4寸大屏幕
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	260.00/部
规格参数	品牌:尼康 型号:L11 数码相机类型:卡片机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

## 产品详情

品牌	尼康	型号	L11
数码相机类型	卡片机	有效像素	600万
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	2.4 (英寸)
最大分辨率	2816*2112	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	3倍	机身内存	16MB
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB2.0		

85成新尼康数码相机单机

### 尼康L11参数

基本规格	
发布日期	2007年02月
机身类型	消费
手动操作	全自动
感光元件	ccd
感光元件尺寸	(1/2.5)英寸
总像素数	618万
有效像素	600万
最高分辨率	2816*2112
图像分辨率	2816 x 21122048 x 15361024 x 768640 x 480

<b>镜头特点</b>	
光学变焦	3倍
等效于35mm焦距	37.5-112.5
数码变焦	4倍
广角镜头	否
长焦镜头	否
镜头结构	镜头共5组6枚镜片
伸缩镜头	是
对焦方式	f=6.2-18.6mm, 3倍变焦尼克尔镜头, 镜头结构: 5组6片镜头
对焦辅助方式	对焦辅助灯
对焦范围	40cm至无限远
近拍距离	15cm
光圈范围	f2.8-5.2
变焦方式	电子
<b>显示屏</b>	
显示屏尺寸	2.4英寸
像素及类型	11.5万像素, 带亮度调节的tft lcd显示屏
可旋转液晶屏	否
取景器	无
<b>闪光灯</b>	
闪光类型	内置
支持热靴	否
闪光模式	自动闪光、减轻红眼、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光
闪光范围	0.4-3.0m (广角), 0.4-2.5m (长焦)
<b>曝光控制</b>	
曝光模式	程序自动曝光
曝光补偿	± 2.0 ev 每级1/3ev可调
测光方式	256分割矩阵测光、中央重点测光、中央点测光、af区域点测光, 而对焦模式则支持单次af、全时af(微距模式)以及脸部优先af自动对焦
白平衡	自动, 预设(直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光)
感光度	自动(自动感光度范围 iso 64-800)
<b>拍摄性能</b>	
防抖性能	否
场景模式	人像、风景、运动、夜间人像、派对/户内、沙滩/雪地、日落、黄昏/黎明、夜间风景、近摄、博物馆、烟花表演、翻拍、背光、全景辅助、录音
自拍功能	支持 10秒延时
连拍功能	支持 16张连拍 (仅适用于影像大小2048 一般)
短片拍摄	播放速度为 30fps/15fps 的电视短片 (640); 播放速度为 30fps/15fps 的小短片 (320); 播放速度为 15fps 的超小短片 (160)
录音/音频系统	支持
<b>操作功能</b>	
菜单语言	捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语
打印模式	pictbridge
<b>存储性能</b>	
存储卡类型	sd(如意卡)
记录容量	7mb内存
文件格式	静态: 压缩 jpeg (exif 2.2), dcf, dpof; 动态: quicktime 短片
<b>接口性能</b>	
数据接口	usb
视频接口	av输出
<b>电池性能</b>	
电池类型	两枚 aa 碱性, 可选: 氧镍或锂电池, 两枚 en-mh1 可充电镍氢电池
外接电源	eh-65a ac 适配器(另购)
续航能力	碱性电池约 250 张、锂电池约 600 张、en-mh1 电池约 300 张、氧镍电池约 250 张(基于 cipa 标准)
外观设计	
外形设计	银色, 黑色

轻巧机身	是
时尚超薄	否
大屏幕lcd	否
其他性能	
外形尺寸	89.5 x 60.5 x 27 mm
产品重量	约为125克

实拍效果图