

S880卡西欧800万像素3倍光变超薄金属卡片机人

产品名称	S880卡西欧800万像素3倍光变超薄金属卡片机人
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	430.00/部
规格参数	品牌:卡西欧 型号:S880 数码相机类型:卡片机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

产品详情

品牌	卡西欧	型号	S880
数码相机类型	卡片机	有效像素	800万
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	2.8 (英寸)
最大分辨率	3264x2448	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	4倍	机身内存	8MB
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/2.5-4/3英寸
数据接口	USB2.0		

卡西欧s880

同前辈s770一样，s880也是延续了3倍光变的镜头、2.8英寸的lcd显示屏及17毫米厚的机身，可以说s880也是目前最薄的800万像素数码相机了。在机身设计上，卡西欧s770的外壳采用高品质不锈钢，还有红色和黑色两种颜色可供选择。

卡西欧s880

卡西欧s880具备了h.264/avc标准的高清视频拍摄能力，可以以848 × 480 (uhq wide/hq wide)、640 × 480 (uhq/hq/normal)或320 × 240 (lp)这三种模式下进行拍摄。使用者也可以使用随机赠送的“youtube upload for casio”软件，将自己用s880拍摄的视频以最佳尺寸及画质的情况下发送到youtube网站进行分享。

卡西欧s880卡片式数码相机采用一块1/2.5英寸的829万像素ccd传感器，最大可拍摄分辨率为3264 × 2448的照片；在镜头上使用一枚焦距等效于传统35mm相机的38-114mm、最大光圈为f2.7-f5.2的3倍光学变焦镜头；该机感光度为iso 64/100/200/400/800；快门范围为4- 1/2000秒；在取景方面，该机拥有一个约23万像素的2.8英寸液晶显示屏；使用sd/mmc/sdhc卡作为存储介质，机身内置了10.8mb的内存可供照片存储；电池系统使用型号为np-20的锂离子电池；卡西欧s880机身重量约140克，外型尺寸为：94.4 × 60.4 × 17.2毫米。

卡西欧s880虽不具备全手动等曝光模式，但也可以手动调节iso感光度以及自定义白平衡等功能。

相机在画面中找到人脸并自动对焦。人脸亮度自动调节，展现自然光采。对焦框自动跟踪对象移动并保持	
相机对焦至错误的脸，相机自动针对预先注册的导致您想拍摄的人没有家庭成员的脸调节对焦和对焦。	当人脸在相机注册后，相机会自动在画面中找置亮度。
人脸记忆(人脸记忆功能在相机的实际操作中命名为人脸识别)采用oki face sensing engine (fse)提供的人脸识别技术，是一个内置的影像处理引擎。	
即使在光线昏暗的室内拍摄，手抖动的影响也可被减轻。 对象晃动的影响被减轻，实现美丽影像。	
对象移动：对象移动导致iso感光度增高且自动提升快门速度。	
对象静止：当对象静止，iso设置自动降低，减少影像中数字噪点产生的几率。	
动画拍摄时手抖动的影响可被减轻。动画回放时手抖动的影响还可被修正。	
ex-s880采用新一代h.264编码处理动画，可在拍摄和回放时修正抖动，并支持宽屏幕动画拍摄	
动画可使用一个最佳的影像尺寸拍摄，便于快速简便地上传至网站或动画共享站点。ex-s880让您更方便地向全	
连接相机至您的电脑。“youtube? uploader for casio ”自动启动并上传您的动画。	
youtube是世界最大的在线视频社区，提供数百万的人发掘、观看和分享原创视频。youtube提供一个论坛使全球的爱慕者可以互相联络、通知和鼓励，成为一个原创内容设计者和广告客户的发布平台。youtube总部位于san bruno, calif., 是google inc的一个子公司。	
高速连拍可每秒拍摄4张照片，只要您一直按住快门按钮，可一直拍摄至存储卡满。(影像大小为2000x1500)	
附送的数据 transport和photo transport应用软件让您可以将文档的影像或数码照片从您的电脑传输至相机存储卡	
随身携带，只要按下data按钮，即可在相机显示屏上查看。	
相机存储使用图标式管理，十分方便	
随身携带e-mail个地图将电脑中的照片随身携带 商业文件随身携带您可以将互联网上找到的地图现在您可以将	
电脑软件创建的数据文甚至是您的e-mail存入相机中照片，或者朋友通过e-mail发档，可作为影像数据传输至相随身携带。送给您的jpeg和bmp图片传机，随身携带。	
95成新卡西欧s880单机 带一电 一充	
带包装盒如图	

机身实拍效果图

白天拍照效果图

夜间拍照效果图

自动微距拍照效果图

ex-s880 完全参数			
有效像素			
成像元件			1/1.7
	总像素		
文件格式	静态照片		jpeg (exif)
	动画		
	声音		
存储	内置闪存		
	拍摄介质		sdhc 卡
影像尺寸(像素)	静态照片		3264x2448, 3264x2176 (3:2)
	动画		848x480 (uhq wide/h)
影像容量	静态照片(影像大小设定为8m像素)	内置闪存	约 2 张 (精细)4 张 (标准)6 张 (经济)
		sd卡1gb*1	约 210 张 (精细)393 张 (标准)579 张 (经济)
	动画(影像大小设定为uhq)	拍摄时长	每个文件最长拍摄时间: 10 分钟
		内置闪存	约 10 秒
运行速度	开机*2		约 1.0 秒
		快门时滞*2	约 0.008 秒
	影像回放		约 0.1 秒/张
		拍摄间隔*2*3	约 1.6 秒

		连拍*3	约 1.0-秒 间隔
		高速连拍*4	最大为 4 帧/秒
		高速闪光	约 3 帧/秒
镜头	结构		5组6镜头, 包含非球面镜头
	光圈		f2.7 ~ 5.2
	焦距		f=6.2 ~ 18.6mm
		35mm胶片相机等 值	约 38 ~ 114mm
变焦	光学变焦		
	数码变焦		
对焦	对焦方式		自动对焦, 手
	af 区		
	af 辅助灯		
焦距范围	自动对焦		
	微距		
	无穷远模式		
	手动对焦		
曝光控制	测光		多样
	曝光		
	曝光补偿		
快门*6			
	ae程序		
	夜景(best shot)		
光圈*7			
白平衡			自
感光度(sos/rei) *9	静态照片		自动*10, 手
	动画		
其它拍摄方式	配音快照		
	best shot		

	录音		
定时自拍			
内置闪光灯	闪光方式		自动, 禁
	闪光范围		约 0.15 ~ 3.9m (w), 约 0
		高速闪光	约 0.4 ~ 1.7m (w), 约 0.4 ~ 0.9m (t)
显示屏		2.8-英寸 tft 彩色 lcd (14:9), 230,400 像素(960x240)	
时间保留功能	日期和时间	记录在影像数据中	
	影像时间戳功能	有	
	自动日历	至 2049年	
	世界时间	32个时区162个城市, 城市, 日期, 时间, 夏令	
输入/输出终端		usb底座连接器	
	usb	usb2.0 (高速) 兼容	
麦克风		单声道	
扬声器		单声道	
电源		充电式锂电池(np-20) x 1	
电池寿命	拍摄数量*11	约 220 张静态照片 (cipa 标准)	
	连续回放	约 4 小时(静态照片)	
	连续拍摄	约 5 小时 10 分钟(录音)	
尺寸(不包含凸起部分)		94.5 (w) x 60.4 (h) x 17.3(d) mm	
		最薄处: 13.7 mm	
重量(不包含电池和附件)		约 128 g	