

汝南县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	汝南县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

汝南县太阳能路灯生产商-路灯灯杆-地埋灯-维修-景观亮化-灭虫灯-路灯杆生产加工-名气品牌楷举照明设备

太阳能路灯生产商 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司重要经营户外灯、路面道路路灯、景观亮化、地埋灯、路灯灯杆、太阳能发电站、电子光学机械设备、天然气发电机械设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp电源总开关控制器的新产品开发、安装、销售市场；太阳能发电太阳能电池板构件销售市场；楼体亮化工程安装（依规需经准予的项目，经相关部门批准准予后方可开

机械设备及安装要求

地面路面道路路灯及连接 预制构件预制构件

主体杆采用一次成型，地面路面道路路灯扣接方式 采用穿钉加连接盘扣式钢管脚手架固定不变始终不变；

钢杆电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接须平整光滑，路面地面路面道路路灯中的轻金属预制件构件预制件构件都须热浸锌处理，

表面应光滑均匀，不能有金属复合材料纤维材料外露或褶皱。路面地面路面道路路灯运用期限内，承

受照明设备及其内部零配件总重的坚固件须能防止照明设备的一切一部分不能松动。

地面路面道路路灯的耐冲击要求应保证8级风。路灯设计计划方案应便于电缆穿接，手孔门采用双肩背包门方法。杆门尽量平整光滑，与本杆平

整误差不超 \pm mm，一样地面路面道路路灯门跟门公差配合好一点，保证电子元器件防盗门防雨要求。杆门光纤光纤线光纤激光切割后一部分做提高处理，基本保证原整体杆的强度。

各预制构件预制构件正中间电路的连接 应以移动可靠连接 ，各连接件在

很有可能导致歪曲、弯曲和振动等作用时，应值得信赖地固定不变始终不变，无松动情况。

路灯基础

基础墙壁对标高应提供标桩。基础坑的高支模各个方面和型号规格应符合

方案设计规定。基础坑各个方面的允许差值应以 100毫米、-50mm.当土

质原因等造成 基础坑深与方案设计坑深差值 100毫米以上时，应按以

下规定处理：

差值在 100毫米— 300mm，应取放铺石灌浆处理；