

遂平县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	遂平县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

遂平县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

误差超出指标的 300mm之上时，超出 300mm的一部分能采

用回填土或砂、石压实解决，等级压实薄厚不适合超过100毫米，压实

后的压实度不可以小于原貌土，然后再选用铺石注浆解决。

地脚螺丝埋进混泥土的长短应超过其直径的20倍，并应与

梁主筋电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接坚固，地脚螺丝应去除铁锈，英制螺纹一部分应各个领域维修保养，

基本法兰地脚螺栓管理办遍布直径应与路面道路路灯基座法兰孔管理办遍布直径

一致，误差应低于 mm，地脚螺栓应拿取双螺丝垫和弹黄垫。

预制混凝土基本时，应合乎行间标准家规范GB50010-2002的相关要求。

模板支撑回填土应合乎下列要求：

对适合压实的土壤分层，每回填土300mm薄厚应压实一次，压实水平应确保原貌土压实度的80%及之上；

对不适合压实的水饱和状态粘性土，应等级填冲，其回填的密实度应确保原貌土的80%及之上。

控制板

5.3

控制板应合乎有关太阳能发电发电厂光伏控制器的要求，能对电瓶

的蓄电池充电及地面路面道路路灯定时器开关开展精确操纵，尤其是对大电瓶充电深度的精确操纵。具备短路故障常见故障常见问题、负载、布满、无电全自动关闭、修复等多功能保障机制，规定具备温度补偿调整操纵，强烈推荐选用PWM

电瓶的电瓶充电方式 .控制板可安装在电脑主机箱或在地面路面道路路灯上一部分。安