

密云县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	密云县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

密云县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street light、LED路灯、LED路灯杆、LED路灯配件、LED路灯控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

5.4.4LED路灯应具有控制电路发现异常维护保养，LED路灯尽量设置有3C或UL或VDE

认证的融断机器设备，以作为电路发现异常时过电流量维护。

5.4.5LED路灯应具有抗LED发现异常专业技能，即LED路灯中，每一个LED连接起来组

由独立的恒流源电路控制器，该恒流电源电路应保证有LED透过短路故障常见故障异常情况下能安全系数运

行，并且电总流量稳定。

5.4.6LED路灯应具有防潮、除潮呼吸功效，LED路灯内部pcb线路板须作防潮处

理，照明设备须有防水透气性能的呼吸面罩，保证照明设备内部万一潮湿后仍能稳压极管工作上，并且靠

自身工作上导致的热值将水蒸汽消除，

5.4.7LED路灯总向下流明值与照明设备耗能比 56.0lm/W。

5.4.8LED路灯单灯光照度均匀度 0.4.

5.4.9LED路灯单灯在路面上的光照度遍及应是一矩形

5.4.10LED导热系数应 12 /W。

5.5安全系数要求

LED路灯应符合GB7000.5的要求，一般一般照明LED模组应符合IEC62031的要

求，LED模组用沟通交流或交流电流供配电系统的电子元器件控制机器设备应符合IEC61347-2-13和IEC62384

的要求。

5.6电磁兼容测试检测性要求

LED路灯的插损、骚扰工作标准电压、放射性物质感应线圈骚扰、谐波电流应符合GB17743和

GB17625.1的要求。

5.7外壳防水级别