

UV板保护膜

产品名称	UV板保护膜
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	型号:UV板保护膜 耐温:220度 粘度:80G
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

uv板保护胶带耐高温不残胶，耐温220度半小时，揭开不残胶。NC加工不起翘，电镀烤漆不留痕迹，无尘车间生产高透pet保护膜。

是以聚乙烯薄膜为基材，涂以压敏胶制造而成，具有耐候性好、不残胶等特性，主要适用于光滑表面的保护，厚度5道

所以粘度不要太高，不然在使用的是会感觉很难撕下保护膜，保护膜设计产品的时候经过了多次试验，终于找到了厚度的合适数据，并结合保护膜的厚度，保证了产品的平整度，高防刮、高清晰的目的。一般彩钢瓦保护膜采用酸类压敏胶涂布生产（硅胶大部份用于PET保护膜）其粘力取决于原胶配比以及上胶量，压敏胶型保护膜在应用过程中出现贴覆粘性偏高，除了保护膜本身粘力偏高外，还与贴覆、储存压力和温度有直接关系。

铝塑板表面所覆的那层保护膜，其与铝塑板接触的那一面是涂有一层胶的，具有一定的粘度。在正常情况下，保护膜是比较容易撕掉的。撕不下的原因有很多，其中有一个原因可能是铝塑板存放时间过长，有没有注意保管，比如已经经过一两年。当铝塑板在高温下存放时，保护膜的涂胶层会呈半“融化”状态，使得与铝塑板表面的粘附力增强，导致难以撕掉。