

舞台电动葫芦费用 舞台电动葫芦 科美机械

产品名称	舞台电动葫芦费用 舞台电动葫芦 科美机械
公司名称	天津科美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区金钟街金钟公路3699号C6-103室
联系电话	13920887121 13920887121

产品详情

电动葫芦使用寿命与维护保养密不可分

电动葫芦使用寿命与维护保养密不可分电动葫芦的保养工作分为安装过程中的保养和安装后使用过程中的保养作业。新安装或拆卸下电动葫芦，为了保证能够正常运作，舞台电动葫芦，都必须要进行空载运作。在安装调试之前是不能够进行通电工作的，在完成安装调试后方可进行通电空载；对于使用中电动葫芦的维护保养，一旦发现电动葫芦出现工作异常就要及时的记录下电动葫芦运作过程中各个数值，然后进行技术分析，舞台电动葫芦费用，保证额定的载荷在调试要求的载荷之下。于此同时还要注意保护油品的洁净，保证在电动葫芦工作时的油品干净无杂质，并且油量适中。

舞台电动葫芦的安全使用

舞台电动葫芦的安全使用舞台电动葫芦收到后在打开包装箱时，务必将缠绕在绳筒钢丝绳上的胶带纸掀开拿下后，才能试机。如果匆忙试机，可能引起钢丝绳倒卷撞坏限位架舞台电动葫芦安装的位置要根据工作需要而定，建议安装在专门的舞台电动葫芦支架上，且应牢固可靠。应避免钢丝绳与限位架直接接触，否则微型开关失灵会导致舞台电动葫芦不能正常工作。不要让舞台电动葫芦被雨淋或浸泡在水中，舞台电动葫芦的防护等级为IP40。固定舞台电动葫芦需要使用六角头螺栓、平垫圈、弹簧垫圈等附件。要确保各位件正确安装，并用力矩扳手将螺栓紧固。要确保固定环紧紧压住安装杆，使舞台电动葫芦机身不能沿安装杆移动或转动。舞台电动葫芦工作的标准电源是单相交流220V/50Hz，且必须使用带有接地线的插座。确保所有的电缆与舞台电动葫芦上的旋转或发热的零部件保持适当距

离。

多功能提升机 多功能提升机是电葫芦的一种，多功能提升机分为DTS-30多功能提升机和DTS-50多功能提升机。环链电动提升机适用于地面和空中使用，广泛用于建筑行业，具有输送量大，舞台电动葫芦直销，提升高度高，运行平稳可靠等几大优点。

多功能提升机的型号为：DTS 额定起重量为300~600kg、500~1000kg 提升高度为：100M
提升速度为：8M/MIN；5.5M/MIN 额定电压为：220v；380v

电机功率为别为：1.5kw，1KW，1.5KW，0.4KW；

使用电源为：单相和三相两种。词条图册更多图册词条图片(8张)开放分类：

电动葫芦，舞台电动葫芦厂家，起重机，环链电动葫芦，钢丝绳电动葫芦，电葫芦

舞台电动葫芦费用-舞台电动葫芦-科美机械(查看)由天津科美机械制造有限公司提供。天津科美机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科美——您可信赖的朋友，公司地址：天津东丽区金钟街金钟公路3699号C6-103室，联系人：马经理。