

烟气挡板门厂家 众生环保 三明烟气挡板门

产品名称	烟气挡板门厂家 众生环保 三明烟气挡板门
公司名称	德州众生环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市平原县平恩路路北
联系电话	18769703768 18769703768

产品详情

挡板门如今在很多领域中被广泛使用，它的安装及使用流程您是否了解呢？挡板门放置时，需要注意的事项又有哪些？众生环保带您来简单了解一下：

一、安装与使用：

本阀门安装在管道上。

检查各螺纹连接是否有松懈，并调节拧紧；

冲洗、清洁管路，三明烟气挡板门，以免损坏密封面。

二、放置事项

本阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

阀门存放与运输时启闭件应处于关闭位置。

长久放置时应定期检查。对阀杆表面、密封面、两端法兰上的污垢和锈迹进行检查后，重新涂刷防锈油及予以防护。

经济的不断进步，促进了工业也在不断的发展。我们都知道在工业中设备的种类有很多种，其中包含了挡板门。它的技术参数可能还有朋友了解的并不是很多，接下来就由众生环保来为您讲一讲：

技术参数

a.尺寸：AxBxH

注：A×B可以为矩形、圆形等各种规格的风道，烟气挡板门供应，由用户确定。H风门厚度一般为500mm—600mm 风门的大小可以

b.介质：烟气

c.设计温度： 400

d.设计压力：（视烟气而定）

e.启闭时间：< 60S(视执行机构而定)

f.锁紧时间：< 10S(视执行机构而定)

g.密封效率：> 99%

众所周知，在工业里面的设备，烟气挡板门哪里买，根据不同需求，种类也有所不一样，挡板门也不例外。那么当我们在使用挡板门，该如何进行调试呢？接下来就由众生环保来为大家讲一讲：

挡板门的调试

- 1、挡板门的调试需在供方技术人员及执行器厂方技术人员的共同指导下进行。
- 2、关闭门叶，调节连杆（密封风阀连杆暂不连接），保证每个门叶均处于密封状态，密封稍微弹性接触。
- 3、调节限位块螺栓，使螺栓与摆臂接触。
- 4、调节限位开关碰块，使关闭限位开关正好处于接触状态（给出门叶关闭信号）。

烟气挡板门厂家-众生环保-三明烟气挡板门由德州众生环保科技有限公司提供。德州众生环保科技有限公司是从事“挡板门，烟气挡板门，烟道阀，插板阀，电动液压挡板门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牛健。